

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	C L A R K	4 5 C	CH 5187 05

Hersteller	CLARK EQUIPMENT SA., 105, rue de la Plaine des Bouchers, F-67023 Strasbourg Cedex / France		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"45 C"	
	vor Fahrgestellnummer	"4240 FSC"	
Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich unter Kabine		
Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Fahrgestell, nach Hinterachse		
Motorkennzeichen	"TW" vor Motornummer, rechts hinten oben auf Einspritzpumpensupport		
Hauptimporteur	CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen / Ab 01.09.85 : NOTZ AG,		
Geprüftes Fahrzeug	4240 A119 FSC	Abt. Baumaschinen, Industrie Bernstrasse 24, 2555 Brugg	

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Powershift-Getriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	Hochdruckanlage, hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	PERKINS	Typ	6.3544 (TW)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	98,4	Hub	127,0
Hubraum	5792	Steuer-PS	29,50
Leistungs-kW	80 (DIN)	bei U/min	2500
Lärm-Standmessung	75,5	dB(A) bei U/min	1875
Schalldämpfer	1 Topf, 700x300x217		
Abgasprüfung	Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Ladeschaufel mit Kabine		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h -	-
Unterlegkeil	1/ 410x200x230	Rückspiegel	links und rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v -	M -	h -
Masse	innen	aussen	
Länge		6540	Achsabstand 2603
Breite	(2470)	2380	Doppelachse v - h -
Höhe		3110	Spurweite v 1825 h 1825
Ueberhang	v -	2327	Spurweite v - h -
	h -	1610	h - h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile mit Ladeschaufel	3820 *)		Spurkreis Ø l 10200 r 10300
	1,15 m ³	(1,53)	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	4460	5610	10070
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	10000	10000	13000
Reifengrösse	15.5 - 25	15.5 - 25	+))
Pty / bar	* / 3,0	* / 3,0	
Tragkraft	6400	6400	
für V max	50	50	
Felgen	12.00x25	12.00x25	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 24,0 km/h bei U/min 2600	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)	in CR	
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s 5 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v -		s -	h I (E)
Markierlichter	v A	(E)	s -	h ULO CH 1 0507 01
Nebelschlusslichter	-			
Zusätzliche Lichter	4/	Arbeitslichter mit Kontrolllampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat Mitte		
Scheibenwischer	1/	Blatt		
Warnvorrichtungen	2/	Stebel CH 5 0402 09 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	C L A R K	4 5 C	
Typenscheinnummer	CH	5 1 8 7 0 5	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vom
Leergewicht	10070	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	29,50
Gesamtgewicht	-----	Hubraum	5792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad vorderste Fahrzeugteile
- +) Reifenvarianten : 17.5 - 25 * , Tragkraft 7800 (3,0), Vmax 50 km/h, Felgen 14.00 x 24, Spur unverändert
16.00 - 24 12PR, Tragkraft 8220 (3,0), Vmax 50 km/h, Felgen 10.00 VA x 24, Spur unverändert
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: auf Schutzvorrichtung über Frontschaufel
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Arbeitshydraulik in Kabine mit Klappe
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung, Richtungsblinker

Ort und Datum der Prüfung **Wallisellen, 24.08.1981**

Ersetzt Typenschein CH 5187 05 vom 24.08.81
Hauptimporteure (03.10.85) - WS

Eidg. Typenprüfstelle