

|                    |                |       |                    |
|--------------------|----------------|-------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke    | Typ   | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren      | CLARK - BOBCAT | 7 4 1 | CH 5188 06         |

Hersteller CLARK MELROE DIVISION, Clark Equipment Co., Gwinner, North Dakota (USA)  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "741"  
vor Fahrgestell-Nummer: "5017M"  
 Herstellerplakette links, hinten auf der Innenseite des Hubarmträgers  
 Fahrgestellnummer rechts, hinten oben auf Hubarmträger  
 Motorkennzeichen "F2L511" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
 Hauptimporteur Küpper Baumaschinen AG, 3601 Thun  
 Geprüftes Fahrzeug 5017-M-11119

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatischer Antrieb (2 Lenkhebel)  
 Getriebe hydrostatischer Antrieb  
 Anzahl Gänge 1 Stufe Achsantrieb Allrad  
 Betriebsbremse hydrostatischer Antrieb  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswelle (Pedal)  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

**Motor**  
 Marke DEUTZ Typ F2L 511  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage hinten  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2  
 Bohrung 100 Hub 105  
 Hubraum 1649 Steuer-PS 8,40  
 Leistungs-kW 25 bei U/min 2900  
 PS DIN 34  
 Lärm-Standm. 75 dB/A bei U/min 2100  
 Schalldämpfer 1 Topf 370 x Ø 142 mm  
 Abgasprüfung Bacharach 2,0  
 Entstörung -

**Karosserie** Pneuladeschaukel  
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel xxxxx/links/rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 1 v M h  
**Masse**  
 Länge innen ausser 2190 Achsabstand 900  
 Breite 1560 Doppelachse v h  
 Höhe 1940 Spurweite v 1250 h 1250  
 Ueberhang s 1290 Spurweite v h  
v 1000 Spurkreis ø l r  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte**  
 Leergewicht vorn 630 hinten 1530 total 2160  
 Nutzlast -  
 Gesamtgewicht 630 1530 2160  
 Fabrikgarantie 6120  
 Reifengrösse 10 - 16,5 10 - 16,5 (Varianten +)  
 Pny / bar 6 / 3,2 6 / 3,2 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 2800 2800  
 für V max 20 20  
 Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 10,0 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 10,5 km/h

bei 2960 U/min am Motor

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung               |  |
| Fernlichter              | -  |
| Abblendlichter           | -  |
| Standlichter             | A (E)  |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)   |
| Bremslichter             | -  |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s _____ h 2a (E)                         |
| Rückstrahler             | v - s _____ h I (E)                              |
| Markierlichter           | v - s _____ h _____                              |
| Zusätzliche Lichter      | 3 Arbeitslichter (2=v/1=h)                       |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | -  |
| Scheibenwischer          | 1 Blatt §) mit/ohne Waschanlage                  |
| Warnvorrichtungen        | BOSCH E/el 20016<br>oder andere geprüfte Modelle |

|                                 |                  |            |      |
|---------------------------------|------------------|------------|------|
| Angaben für den Fahrzeugausweis |                  |            |      |
| Art des Fahrzeuges              | Arbeitskarren    |            |      |
| Marke und Typ                   | CLARK - BOBCAT   | 7 4 1      |      |
| Typenscheinnummer               | CH 5188 06       |            |      |
| Karosserie                      | Pneuladeschaufel |            |      |
| Plätze                          | total 1          | vorn       |      |
| Leergewicht                     | 2160             | Treibstoff | D    |
| Nutzlast                        | -                | Steuer-PS  | 8,40 |
| Gesamtgewicht                   | 2160             | Hubraum    | 1649 |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- + ) Reifenvariante : 7.00 - 15, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2060 kg bei 3,2 bar, V/max. 20 km/h. Spurweite v+h = 1230 mm
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung (2 Aussenspiegel, Heizstab oder Gebläse, Scheibenwischer) bei der Einzelabnahme kontrollieren.  
Notausstieg = Rückfenster mit Reissleine in der Gummidichtung (die Reissleine muss im Innern der Kabine montiert sein).
- Masse/Gewichte : mit Standard-Frontschaufel. Mit anderen Arbeitsgeräten Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme feststellen

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schürfkante oder Zähne der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung