

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

CLARK - BOBCAT

6 4 1

CH 5188 07

Hersteller

CLARK MELROE DIVISION, Clark Equipment Co., Gwinner, North Dakota / USA

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "641"

vor Fahrgestellnummer "5013-M"

Herstellerplakette

links, hinten auf der Innenseite des Hubarmträgers

Fahrgestellnummer

rechts, hinten oben auf Hubarmträger (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"F2L 511" rechts, seitlich unten am Block angenietete Plakette

Hauptimporteur

Küpper Baumaschinen AG, Postfach 226, 3601 Thun

Geprüftes Fahrzeug

5013-M-11298

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch (2 Lenkhebel)

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

stufenlos Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydrostatischer Antrieb

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Fusspedal feststellbar

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F2L 511

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

100

Hub

105

Hubraum

1649

Steuer-PS

8,40

Leistungs-kW

23 kW

bei U/min

2500

Lärm-Standmessung

76

dB(A) bei U/min

1876

Schalldämpfer

1 Topf 410 x Ø 145 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 3,0

Entstörung

Karosserie

Pneuladeschaufel §)

Anzahl Türen

1/ auf Wunsch Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

v --- h ---

Unterlegkeil

--- Rückspiegel 2/beidseitig §)

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v --- M --- h ---

Masse

Innen aussen

Länge

--- 3200 Achsabstand 890

Breite

--- 1400 Doppelachse v --- h ---

Höhe

--- 1930 Spurweite v 1100 h 1100

Ueberhang

v --- 1340 Spurweite v --- h ---

h --- 970 h ---

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l --- r ---

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

520

1350

1870

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

5250

Reifengrösse

10 - 16.5

10 - 16.5

+)

Ply / bar

6 / 3.2

6 / 3.2

Tragkraft

2800

2800

für V max

20

20

Felgen

16.5 x 8.25 Stahl

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

8

km/h

gemessen 10 km/h bei U/min 2650

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	9)		
Fernlichter			
Abblendlichter			
Standlichter	A (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter			
Richtungsblinker	v	l (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter	Arbeitslichter: 2 vorn + 1 hinten		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	1/ Blatt mit Frontscheibe mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	CLARK-BOBCAT 6 4 1		
Typenscheinnummer	CH	5 1 8 8 0 7	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1870	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,40
Gesamtgewicht	1870	Hubraum	1649

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+ Reifenvarianten : 7.00 - 15, 6 PR, 2060 kg (3,2), V-max. 20 km/h; Felge 15 x 5 Stahl.

§) Karosserie : Auf Wunsch mit geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung (2 Aussenspiegel, Heizstab od. Gebläse, Scheibenwischer) bei der Einzelabnahme kontrollieren. Notausstieg= Rückfenster mit Reissleine in der Gummidichtung.

Masse / Gewichte : Mit Standardschaufel. Bei zus. Arbeitsgeräten sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz gelb/schwarz.

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungspedale der Arbeitshydraulik durch hochklappen der Schutzstange.

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker.