

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

CLARK - BOBCAT

7 4 3

CH 5188 08

Hersteller CLARK MELKE DIVISION, Clark Equipment Co., Gwinner, North Dakota / USA
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "743"
vor Fahrgestellnummer "5019-M....." oder "5019....."
 Herstellerplakette links, hinten auf der Innenseite des Hubarmträgers
 Fahrgestellnummer rechts, hinten oben auf Hubarmträger (vom Imp. eingeschlagen)
 Motorkennzeichen "V 1702" links, hinten oben auf Block, bei Einspritzpumpe
 Hauptimporteur Küpper Baumaschinen AG, Postfach 226, 3601 Thun
 Geprüftes Fahrzeug 5019-M-11840

Fahrgestell

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch (2 Lenkhebel)</u>		
Getriebe	<u>hydrostatischer Antrieb</u>		
Anzahl Gänge	<u>stufenlos</u>	Achsantrieb	<u>Allrad</u>
Betriebsbremse	<u>hydrostatischer Antrieb</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Fußpedal feststellbar</u>		
Dauerbremse	<u>---</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>		

Motor			
Marke	<u>KUBOTA</u>	Typ	<u>V 1702</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>82</u>	Hub	<u>82</u>
Hubraum	<u>1731</u>	Steuer-PS	<u>8,82</u>
Leistungs-kW	<u>26,5</u>	bei U/min	<u>2600</u>
Lärm-Standmessung	<u>75</u>	dB(A) bei U/min	<u>2100</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 762 x Ø 105 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 4,5</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie

Anzahl Türen	<u>1/auf Wunsch</u>	Geschw. Messer	<u>---</u>
Sicherheitsgurten	<u>v ---</u>	h	<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>2/beidseitig §)</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>		
Anzahl Plätze	<u>1</u>	M	<u>h</u>
Masse	innen	ausen	
Länge		<u>3200</u>	Achsabstand <u>900</u>
Breite		<u>1560</u>	Doppelachse <u>v h</u>
Höhe		<u>1930</u>	Spurweite <u>v 1240 h 1240</u>
Ueberhang	<u>v</u>	<u>1280</u>	Spurweite <u>v --- h ---</u>
	<u>h</u>	<u>1020</u>	h <u>---</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø <u>l --- r ---</u>

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>640</u>	<u>1510</u>	<u>2150</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			<u>2150</u>
Fabrikgarantie			<u>6546</u>
Reifengröße	<u>10 - 16.5</u>	<u>10 - 16.5</u>	<u>+) </u>
Ply / bar	<u>6 / 3,2</u>	<u>6 / 3,2</u>	
Tragkraft	<u>2800</u>	<u>2800</u>	
für V max	<u>20</u>	<u>20</u>	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>10</u>	<u>km/h</u>
gemessen <u>10</u> km/h bei U/min <u>2850</u> Motor			<u>Zapfwelle</u>

	9)			
Ausrüstung				
Fernlichter				
Abblendlichter				
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter				
Richtungsblinker	v	1	(E)	s
Rückstrahler	v			h
Markierlichter	v			h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	Arbeitslichter: 2 vorn + 1 hinten			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ Blatt mit Frontscheibe			
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	CLARK-BOBCAT	7 4 3	
Typenscheinnummer	CH	5 1 8 8 0 8	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2150	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,82
Gesamtgewicht	2150	Hubraum	1731

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

4) Reifenvarianten : 7.00 - 15, 6 PR, 2060 kg (3,2), V-max. 20 km/h.

9) Karosserie : Auf Wunsch mit geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung (2 Aussenspiegel, Heizstab od. Gebläse, Scheibenwischer) bei der Einzelabnahme kontrollieren. Notausstieg= Rückfenster mit Reissleine in der Gummidichtung.

Masse/Gewichte : Mit Standardschaufel. Bei zus. Arbeitsgeräten sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungspedale der Arbeitshydraulik durch hochklappen der Schutzstange sowie Schaufel-Auskipppedal.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker.

12
Ort und Datum der Prüfung Bellach, 18.1.82.

Ersetzt Typenschein vom 18.01.82
31.10.88 - Erkennungsmerkmale SW
lu

Eidg. Typenprüfstelle