



**Ausrüstung §)**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fernlichter              | -                                     |
| Abblendlichter           | -                                     |
| Standlichter             | A (E)                                 |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)                              |
| Bremslichter             | -                                     |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s h 2a (E)                    |
| Rückstrahler             | v s h I (E)                           |
| Markierlichter           | v s h                                 |
| Nebelschlusslichter      |                                       |
| Zusätzliche Lichter      | 2+1 Arbeitslichter (2 vorn, 1 hinten) |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung |                                       |
| Scheibenwischer          | 3) mit/ohne Waschanlage               |
| Warnvorrichtungen        | -                                     |
|                          | oder andere homologierte Modelle      |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |                      |            |      |
|--------------------|----------------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren        |            |      |
| Marke und Typ      | CLARK - BOBCAT 5 1 3 |            |      |
| Typenscheinnummer  | CH                   | 5188       | 10   |
| Karosserie         | Pneuladeschaufel     |            |      |
| Plätze             | total                | 1          | vorn |
| Leergewicht        | 1500                 | Treibstoff | D    |
| Nutzlast           | -                    | Steuer-PS  | 1,94 |
| Gesamtgewicht      | 1500                 | Hubraum    | 970  |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Leergewicht : mit Universalschaufel, Inhalt 200 Liter.
- + Reifenvariante : 5.70 - 15, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1270 kg bei 3,5 bar, V<sub>max</sub> 16 km/h. Spurweite v+h = 950 mm
- § Ausrüstung : auf Wunsch mit geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung (2 Aussenspiegel, Heizstab oder Gebläse, Scheibenwischer) bei der Einzelabnahme kontrollieren.  
Notausstieg: Rückfenster mit nach innen montierter Reissleine in der Gummidichtung

Beleuchtung : Anbringungshöhe der Standlichter/Blinkerkombination technisch bedingt.

Masse/Gewichte : Bei zusätzlichen Arbeitsgeräten sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Schürfkante der Ladeschaufel.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung und Richtungsblinker.