

Fahrzeugart 51) Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke D E M A G	Typ D F 1 2 0 P	Typenschein-Nummer CH 5195 06
---	--------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller	LINGENER BAUMASCHINEN GmbH & Co., D-4450 Lingen / Vertrieb: MANNESMANN DEMAG BAUMASCHINEN, D-4000 Düsseldorf		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"DF 120 P"	
	Fahrgestellnummer	---	
Herstellerplakette	rechts, an Muldenrückwand		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Gasflaschendeckel		
Motorkennzeichen	"F6L 912" rechts, hinten auf Block bei Öleinfüllstutzen (vom Importeur eingeschlagen)		
Importeur	MAVEG AG, Industriering 11, 3250 Lyss		

Fahrgestell	3 (V=Tandem-/H=Doppelachse) / 8			Motor	DEUTZ			Typ	F6L 912
Anzahl Achsen/Reifen	---			Marke	Reihe			Takte	4
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	D			Legel	Mitte, quer
Lenkung	H'Doppelachse			Treibstoff	Luft			Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	hydraulisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw.			Kühlung	100			Hub	120
Betriebsbremse	H'Doppelachse, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung			Bohrung	5652			Steuer-PS	28,79
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. H'Doppelachse			Leistung kW	82 DIN			bei min-1	2500
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Md-max Nm	350			bei min-1	1500
Dauerbremse	---			Entstörung	---				
2-Kreis-Kontrolle	---			Schalldämpfer	1 Topf 690x230x120 mm; Motordeckel, Kühlluftein- und -austritt sowie Seitenverschaltungen mit schalldämmendem Material belegt				

Karosserie/Ausrüstung	Strassenfertiger, a.W. mit Sonnenschutzdach §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	---			Leergewicht	3800	12700	16500
Sicherheitsgurten vorn	---			Gewichtsverteilung	---		16500
Unterlegkeil	1/370x170x180mm	Rückspiegel	---			18000	
Diebstahlsicherung	---			Fabrikgarantie	---		
Treibstofftank	1 / 175 lt. / Stahlblech			Reifengrösse	560/100-410	13/80 R 20	
Warmvorrichtung	BOSCH (E) 20018 oder andere homologierte			Ply/bar	Vollgummi 18 / 8,0		

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	Tragkraft	9600 (12 Reifen)	21900	
Masse	innen	ausser			für Vmax	20	20	
Länge		6250	Achsabstand	2100	Felgen	---	8.0 - 20	
Breite		2500	Doppelachse v	860	h	1090		
Höhe		(3540) 3100	Spurweite v	2050				
Überhang vorn		1150	Spurweite h	1930	+	2050		
Überhang hinten		3000	Spurkreis ø	19450	r	18700		
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---				

Höhe in () = mit Sonnenschutzdach

mach. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---
Geprüfte Anhängelast	---
Garantierte Dachlast	---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	15,5 km/h
gemessen 15,0 km/h bei min-1	2650 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	l-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	
h2/m4	35,87	84,0	77,0 1875	ac)	Marke und Typ	D E M A G D F 1 2 0 P	
					Typenschein-Nr. CH	5195 08	
					Karosserie	Strassenfertiger	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn
b = 2,80 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
b = 3,40 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
b = 4,10 bei 1500 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
O	O+P				Leergewicht	16500	Treibstoff
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH				Nutzlast	---	Hubraum
					Gesamtgewicht	16500	Steuer-PS
							D
							5652
							28,79

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3900 mm.
 §) Ausrüstung : Anbringungsmasse der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Seitenbegrenzungsbleche und zus. Bohlenverbreiterungen.
 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Silowände, Einbaubalken.
 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Lenkrad und Fahrersitz auf der linken Seite. Verriegelung der Einzelradbremse.

Ort und Datum der Prüfung Lyss, 05.03.85.

Vn/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle