

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ			Modelljahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	CITROEN		DS 19 A			1966	5 1 9 8			
Merkmale "DS 19-A" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand, -"DS 19" vor Chassis-Nr. -										
"D Y" Motor-Typ, auf Plakette		Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells		SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Längsträger, hinter Kugel								
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Gehäuse, auf Befestigungsflansch des Anlassers								
Motor-Typ		D Y - Reihenmotor, stehend, OHV, Doppelfallstromvergaser WEBER 28 x 36 DDE								
Lage des Motors vorn		Motorbremse								
Zyl.-Inhalt		1'985 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm					
Takete		4	Getriebeart		vollsynchro. *)		Länge	4'840		
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite	1'790		
Antrieb		Front	Geschw. 1. Gang		45	Spur V.	1'500	Höhe	1'470	
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		165	Spur H.	1'300	Radstand	3'125	
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre		Wendekreis 11,0/10,8		Überhang H.	733		
Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken								
2. Bremse		mechanisch, Scheiben, Kabelzug, a.die Vorderräder (Knopf z. Lösen am Armaturenbr.)								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Berollung	vorn	hinten	od. H.	Innenmasse in mm	
leer		810	440	1'250	Dimension	180x380	180x380	155x380	Länge	
Nutzlast		130	220	350	Pneu-Tragk.	1'040 pro	Achse	820	Breite	
Gesamtgew.		940	660	1'600		Michelin	XA2		Höhe	
Fabrikgarant.				1'760					Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		4	Überhang H.		84 DIN
Lenkung: Lage		links - m.hydr.Unterstützung			Motor-Marke		CITROEN	Brems-PS		90 SAE
Bohrung		86			Hub		85,5	Steuer-PS		10,11
Karosserie-Form		Limousine								
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze		

Fernlicht	2/ MARCHAL	E 2 109 gelb	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker mit akustischer u. optischer Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		V= separat, unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= am Heckfensterrahmen	(orange od. rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektr. 2 Geschw. + Waschanlage	
Schlusslicht	2/ separat, neben Stoplichter		Warnvorrichtung 3/ elektr. (1+2 Kl.) + Lichthupe	§)
Rückstrahler	2/ separat SEIMA SAE B 63		Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ separat, neben Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	80	dB bei 5'250 U/min	- Warnvorrichtung=	77/96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modell DS 19 - M A = Mit mechanischer Schaltung
Modell DS 19 - A = Mit hydraulischer Schaltung
- §) Warnvorrichtung = 1-Klang = Stadt-Horn (tiefer Ton)
= 2-Klang = Ueberland-Horn (hoher Ton).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 24.8.65.

Die Typenprüfungskommission