

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Lieferwagen	O P E L	Rekord Delivery Van 1.7 L	1966	5 2 0 1 - C					
Merkmale "Rekord" beidseitig vor Vordertüren + "1700" auf Hecktüre.- "Model 15247 *)" +									
"TS 5201-C" auf Plakette vorn oben unter Motorhaube Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importeur GM Suisse SA, Biel									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen links, unten auf Block + auf Plakette									
Motor-Typ 17 S - Reihenmotor, stehend, CIH									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'698 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart	Länge 4'498						
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 1'690						
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	48	Höhe 1'512						
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Radstand 2'640						
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Überhang H. 1'212						
Wendekreis 10.40/10.50									
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben /H= Innenbacken									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	500	495	995	Dimension	6.40x13	6.40x13	Länge 2'054		
Nutzlast	65	505	570	Pneu-Tragk.	520	520	Breite 994/1'372		
Gesamtgew.	565	1'000	1'565		6 Ply		Höhe 925		
Fabrikgarant.	650	1'000	1'600				Höhe seltenl. -		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H. 960	
Lenkung: Lage					links	Motor-Marke	OPEL	Brems-PS 85 SAE/75 DIN	
Bohrung					88	Hub	69,8	Steuer-PS 8,65	
Karosserie-Form					Kasten				
Zahl der Plätze: Total					2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH E 4498	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat SWF K 23332 (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht K 23362	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) + Lichtupe
Rückstrahler	2/ zwischen Rückf. + Blinker 21 cm ²	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 5'600 U/min	- Warnvorrichtung = 96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : 15240 = 3-Gang-Getriebe, Lenkradschaltung
 15247 = 4-
 ND = Gepäckträger auf dem Dach

- **) Reifen : Die aus Deutschland importierten Fahrzeuge sind mit Reifen ohne Ply-Angabe ausgerüstet. Die Tragkraft dieser Reifen beträgt 500 kg.

- §) Parkierlichter : In Stand- und Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels oder rechts wenn Zündschloss auf Position "B". (Lenkung blockiert).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 27.8.65

Die Typenprüfungskommission