

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	DE MAG - FODEN	TC 120	1965	5 2 1 4
Merkmale "TC 120" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kabinen-Rückwand				
"Foden" Plakette auf Armaturenbrett	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells	DEMAG-BAGGERFABRIK GmbH, Düsseldorf (D) - Imp. H. Fehr AG, Dietlikon (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben rechts auf Stossbalken + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben vorn, angenietete Plakette				
Motor-Typ F 8 L 714 - V-8, stehend				
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruck, pneumatische Betätigung				
Zyl.-Inhalt	12'667 cm ³	Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)	Länge	14'300 *)
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3 x 4	Zughaken nach Wunsch	Breite	2'590
Antrieb auf H'Doppelachse	Geschw. 1. Gang 2,8	Spur V. 2'075	Höhe	3'800
Anzahl Achsen 4	Geschw. dir. Gang 58	Spur H. 1'880	Radstand	4'800 *)
Anzahl Reifen 12	Differentialsperre	Wendekreis 20.00	Überhang H.	3'300 +)
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 12 Räder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, IB, Kardan m. Druckl.-Unterstütz. auf 2 H'Achsen				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	13'600	25'200	38'800	Dimension 11.00-20
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 3'740
Gesamtgew.			38'800	16 Ply
Fabrikgarant.				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 (Kabine)
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke	DEUTZ	Brems-PS 195 DIN
Bohrung 120		Hub	140	Steuer-PS 64,51
Karosserie-Form		Kranwagen		
Zahl der Plätze: Total 4		(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A N	Fahrerlichter	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	Fahrerlichter V= neben Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	beidseitig vor Hinterachsen	(orange)
	2/ Markierlichter	H= Mitte Schlusslichtgehäuse IGM 3478 IP	(orange)
Schlusslicht	2/ HELLA IGM 3479 LP	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 100 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 104 dB
Stoplicht	2/ HELLA IGM 3477 AR	Rückblickspegel	2/ aussen beidseitig
Kontrollschildbeleuchtung	links, separat	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph	KIENZLE
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile	
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 2'300 U/min	Arbeitsmotor	DEUTZ A 4 L 514 = 82 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Radstand Doppelachse V und H 1'370 mm
Länge Unterwagen 10'600 mm
- **) Getriebe : Mechanisch 4-Gang mit 3 Stufen Zusatzgetriebe.
- +) Abstand Lenkrad nach vorn = 4'500 mm.

Sicherheitsmassnahmen : (Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen)

- Vorausfahrzeug erforderlich.
- 2 Drehblinker
- Schwarz-gelb Markierung vorn und hinten.
- Breitetafel 2.30 m.

Ort und Datum der Typenprüfung Aesch, 15.9.65

Die Typenprüfungskommission