

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	DEUTZ - PETER	Intrac 2003 A / SFT 850/2200	CH 5216 01

Hersteller	KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln (D) / KONRAD PETER AG, 4410 Liestal
Erkennungsmerkmale	"Intrac 2003 A" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	in Kabine, rechts, seitlich auf Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich über Vorderachse
Motorkennzeichen	"F4L912H" links, unten hinter Anlasser, Mitte Motorblock (Plakette)
Hauptimporteur	KONRAD PETER AG, Maschinenfabrik, 4410 Liestal
Geprüftes Fahrzeug	75771078

Fahrgestell		Motor *)	
Anzahl Achsen	2	Marke	DEUTZ
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	Reihe
Getriebe	mechanisch, synchronisiert	Treibstoff	D
Anzahl Gänge	3 x 4	Kühlung	Luft
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder	Bohrung	100
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Zwischenwelle bzw. auf HR	Hubraum	3768
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW PS	44 60 DIN
Dauerbremse	-	Lärm-Nahfeld	98 dB/A bei U/min 2360 **)
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	1 Topf 840 x ø 140 mm (Kamin)
		Abgasprüfung	BOSCH-Sz. 3,8 (70%), Bacharach 3,0
		Entstörung	-

Karosserie	Schneefräse			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-	Leergewicht	3050	3000	6050
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	xxx/links/rechts	Nutzlast	-	-	-
Unterlegkeil	500x330x200 mm	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	3050	3000	6050
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	3100	3800	6200
Anzahl Plätze	t 2			Reifengrösse	10.5-18 MPT	14.9 - 28	(Varianten
Masse	innen	ausser		Ply / bar	8 / 3,0	10 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge	5500	Achsabstand	2200	Tragkraft	3560	3960	
Breite	2200	Doppelachse	v h	für V max	30	30	
Höhe	2800	Spurweite	v 1570 h 1510	Garantierte Anhängelast gebremst	-	-	
Ueberhang	s	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst	-	-	
	v 1650			Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-	
	h 1650	Spurkreis ø	l 10300 r 10200	Geprüfte Anhängelast	-	-	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h	
				Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2360 U/Min am Motor	24	km/h	

Ausrüstung			
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	M	(E)	
Standlichter	A	(E)	separat
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	S1	(E)	
Richtungsblinker	v	seitl.	BOSCH CH 1 0809 04 h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h BOSCH CH10833.04
Zusätzliche Lichter		2+1	Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		-	
Scheibenwischer		1	Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH 0 320 143 010	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	DEUTZ - PETER Intrac 2003 A/SFT 850/2200		
Typenscheinnummer	CH	5 2 1 6	0 1
Karosserie	Schneefräse		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	6050	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	6050	Hubraum	3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Arbeitsmotor : DEUTZ, Typ BF6L 913
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M12, = 82,75 dB/A
Arbeitsmotor Standmessung 7 m: 82 dB/A bei 2350 U/min
- +) Achsantrieb : Vorderradantrieb ausschaltbar, Differentialsperre auf HR
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorne und Zwischenraum der Abblendlichter technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag (Code 101)
- Gelblicht erforderlich; Verwendung nur bei Winterdiensteneinsatz gestattet (Code 116)
- Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Gummischutzlappen über Fräsvalze und Abweisplatten am Heck gelb/schwarz (Code 137)
- Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: 2 Gummischutzlappen, Grösse 1100 x 1000 mm, über Fräswerk vorn (Code 138)
- Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abweisplatten am Heck sind bis auf Fahrzeugprofil zurückzustellen (Code 141)
- Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: beide Auswurfkamme (Code 139)

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 21.3.1979

Eidg. Typenprüfstelle