

Art des Fahrzeuges *) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke BARBER - GREENE	Typ S B - 3 0 Strassenfertiger	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 2 1 8			
Merkmale "SB-30" beidseitig, vorn + auf Hersteller-Plakette, links beim Führerstand							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	Barber-Greene Olding & Co, Ltd, Bury (GB) - Imp. Rob. Aebi AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, hinten oben auf Rahmen + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, seitlich unterhalb 4. Einspritzdüse						
Motor-Typ	592 E						
Lage des Motors	Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'610 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Länge	5'500			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 12	Breite	2'500			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	2'083	Höhe	3'130		
** Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 19,3	Spur H.	2'050	Radstand	2'134	
Anzahl Reifen	10	Differentialsperre	Wendekreis 12,00	Überhang H.	2'210 *)		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf beide Hinterräder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'760	8'200	10'960	Dimension	18x6-12 $\frac{1}{8}$	14,00x20	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'940	5'230	Breite
Gesamtgew.			10'960		8-fach	18 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage links und rechts - hydrostatisch		Motor-Marke	FORD (GB)		Brems-PS		48 BHP
Bohrung		100	Hub	115	Steuer-PS		18,40
Karosserie-Form		Strassenfertiger					
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

§)

Fernlicht	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht 2/ BOSCH A 1200 Dauerabblendung	
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	
Nebellampe	Schelbenwischer
Schlusslicht 2/ ULO	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler 2/ unter Schlusslicht	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 85 dB bei 1'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Abstand Lenkrad nach vorn = 4'000 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen)

- Vorausfahrzeug erforderlich

- Material-Silo muss hochgekippt und gesichert sein.

\*\* ) Achsen : Vorn Doppelachse, Radstand 660 mm.- Vorder- und Hinterachse ungefedert.

§) Beleuchtung : Vorn und hinten wegnehmbar.

2 Radkeile vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Regensdorf, 23.9.65

Die Typenprüfungskommission