

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	D A F	32 daffodil - Variomatic		1966	5 2 2 1		
Merkmale "daffodil" auf Kofferdeckel.- "750 A" vor Motor-Nr.- Hersteller-Plakette, rechts, auf Kotflügelinnenseite.- Ab Chassis-Nr. 128'000 *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 2							
Hersteller des Fahrgestells Van DOORNE, Endhoven (NL) - Importeur FRANZ AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand, über Heizungsrohr + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Kurbelgehäuse, hinter dem Anlasser + auf Plakette							
Motor-Typ 7 5 0 - Boxermotor							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	746 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Länge	3'625			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge stufenlos		Breite	1'440			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe	1'385			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105	Spur H.	1'194			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	9,80/9,50			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	340	350	690	Dimension	135x330x	135x330x	Länge
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.	285	285	Breite
Gesamtgew.	440	530	970				Höhe
Fabrikgarant.	450	560	990				Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2		Überhang H. 30 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marko	DAF		Brems-PS 26 DIN
Bohrung		85,5		Hub	65		Steuer-PS 3,80
Karosserie-Form		Limousine - auf Wunsch mit Faltdach					
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte 2 hinten)			Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 154	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(weiss od. or.)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= separat, unter Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Schleibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichtupe
Rückstrahler	2/ separat über Stosstange	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	2/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	76	dB bei 4'000 U/min - Warnvorrichtung = 93 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : 321 = daffodil
 2 = daffodil L (Luxe)
 3 = daffodil LE (Luxe Extra)
- Die Modell-Nummer befindet sich auf der Hersteller-Plakette

- ***) Kraftübertragung : VARIOMATIC stufenlos, mit Fliehkraftkupplung, Antrieb durch trapezförmige Riemen.-
 Unterlegkeil unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.9.65

Die Typenprüfungskommission