

Art des Fahrzeuges +) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke P I N G O N	Typ 1 2 A Löffelbagger	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 2 2 4				
Merkmale "12 A" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, links								
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells M. TICHAUER SA, S.C.M.B. Belley (F) - Importeur Jaquet SA, Vallorbe								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen in Kabine, vorn oben + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, über Treibstoff-Filter								
Motor-Typ 4 / 203								
Lage des Motors hinten		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'336 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 5'630				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2		Breite 2'010				
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 2.7 - 3.1	Spur V. 1'600	Höhe 3'500				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 11	Spur H. 1'600	Radstand 1'412				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre -	Wendekreis ca. 3,5	Überhang H. 1'270 *)				
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf beide Antriebswellen, auf alle Räder wirkend								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Antriebswellen, feststellbar								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	5'500	3'500	9'000	Dimension	14.00x24	14.00x24	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	2'555	2'555	Breite	
Gesamtgew.			9'000		8 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 1 (Kabine)		Überhang H.		
Lenkung: Lage Mitte - Hebel		+)		Motor-Marke	PERKINS	Brems-PS	50 SAE	
Bohrung		91,44		Hub	127	Steuer-PS	16,99	
Karosserie-Form		Bagger						
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ EQUILUX SEV	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V=	Kombiniert mit Standl. an Kabine (weiss)
Standlichter	2/ in Scheinw. + 2 an Kabine	H=	kombiniert mit Schlusslicht (rot)
1/ Markierlicht	vorn am Baggerarm	Scheibenwischer	1/
Schlusslicht	2/ MARCHAL	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 87 dB
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildebeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 2'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Abstand Lenkvorrichtung nach vorn = 2'750 mm.

Abänderungen resp. Ergänzungen durch den Importeur :

- Standlichter mit Abblend- und Fernlichter geschaltet.
- Fernlicht mit Kontrolllampe versehen.
- Markierlicht am Arbeitsgerät.
- Rückstrahler auf Maximum 80 cm ab Boden.
- Scheibenwischer, Radkeil, Anhängervorrichtung: Stecknagel sichern.

+) Lenkung durch Abbremsung beider Räder einer Seite.

Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen :

- Wird nur für den Nahverkehr, höchstens 5 km zugelassen.
- Seitliche Abstützplatten sind bei Überführungsfahrten zu entfernen.

Diese Karte ersetzt TS 5224 vom 21.9.65 = Neuer Importeur.

(7.12.65)

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 21.9.65

Die Typenprüfungskommission