

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	O P E L		K a p i t ä n und A d m i r a l		1966	5 2 2 6	
Merkmale "Kapitän" oder "Admiral" beidseitig auf Dachstützen sowie auf Kofferdeckel + a. Plakette							
"TS 5226" auf Plakette.- "28 S" vor Motor-Nr. *)			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells		Adam OFEL AG, Rüsselsheim (D) - Importeur GM Suisse SA, Biel					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		links, auf Zylinderblock + auf Plakette					
Motor-Typ		28 S					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'784 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert *)				Länge 4'948	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge *)				Breite 1'902	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	47	Spur V.	1'494		Höhe 1'445	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	166-170	Spur H.	1'510		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	10.80		
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben /H= Innenbacken							
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	700	650	1'350	Dimension	7.00 S 14	7.00 S 14	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	490	490	Breite
Gesamtgew.	850	920	1'770		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	870	980	1'850				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H. 142 SAE
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	OPEL		Brems-PS 125 DIN
Bohrung		92		Hub	69.8		Steuer-PS 14,18
Karosserie-Form		Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach					
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze
wenn Einzelsitze V =		5		2		3	

	Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4479	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Scheinwerfer (orange)
§)	Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= neben Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ unter Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
	Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ neben Schlusslicht	
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	81 dB bei 5'200 U/min	- Warnvorrichtung = 99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modellbezeichnungen : Auf Hersteller-Plakette

Kapitän	Admiral		
26293	27293	Getriebeautomat,	Lenkradschaltung
6	6	4-Gang-Getriebe,	Stockschaltung
7	7		Lenkradschaltung
..... NB NB mit Schiebedach		

§) Parkierlichter : In Stand- und Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder rechts, wenn Zündschloss auf Position "B" (Lenkung blockiert).

+) Pneutragkraft: Für ab Herstellerwerk gelieferte Fahrzeuge mit Reifen ohne Ply-Angaben gültig.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 6.10.65

Die Typenprüfungskommission