

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	S A A B	9 6 S p e c i a l	1966	5 2 2 8
Merkmale "96 S" auf Hersteller-Plakette, links oben auf Spritzwand				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells	SAAB AKTIEBOLAG, Trollhättan (S) - Imp. Gebr. Macchi AG, Dietlikon			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	innen, links vorn an Hintersitzkasten + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Block			
Motor-Typ	- Reihomotor, mit 3 Fallstromvergasern SOLEX 34 W mit Frischölschmierung			
Lage des Motors vorn	Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	841 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart vollsynchronisiert *)	Länge	4'165
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'220	Höhe
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,50/10,10	Radstand
Betriebsbremse hydraulisch "LOCKHEED" Zweikreis-Diagonal V= Scheiben / H= Innenbacken		2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf HR, Hebel zwischen den vorderen Sitzen		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	500	340	840	6.25 S 15
Nutzlast	125	225	350	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	625	565	1'190	400
Fabrikgarant.	680	650	1'250	400
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke	SAAB
Bohrung	70		Hub	72,9
Karosserie-Form	Limousine - auf Wunsch Faltdach			
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)
				Stehplätze
		Überhang H.		60 SAE
		Brems-PS		55 DIN
		Steuer-PS		4,29
		Überhang H.		60 SAE
		Brems-PS		55 DIN
		Steuer-PS		4,29

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4441	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= über Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stopl. komb.m. Rückstrahler	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte a. Armaturenbrett +
Stoplicht	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h 2 aussen
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales + langes	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 5'000 U/min - Warnvorrichtung = 96 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Getriebe : Mit ein- und ausschaltbarem Freilauf.

Ort und Datum der Typenprüfung:

Zürich, 8.10.65

Die Typenprüfungskommission