

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.	
Landw. Traktor		Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		6 2 4		5 2 2 9	
Merkmale "624" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette, rechts auf Treibstofftank							
				Betriebsstoff		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		INTERNATIONAL Harvester Co. Neuss a/Rhein (D) - Importeur IHC, Regensburg					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Kupplungsgehäuse und auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Kurbelgehäuse hinter Oelfilterflansch					
Motor-Typ		DD - 206 oder D-206 ++) - Reihenmotor, OHV; mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		3379 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart		mechanisch mit hydraulischem Wandler ^{oo})	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		3x4 = 12 Zughaken: Stecknagel	
Antrieb		auf Hinterräd.		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1320 - 1880	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		20 *) Spur H. 1320 - 1920	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden Wendekreis 7,8/7,6	
Betriebsbremse		mechanisch, Scheiben, a. Diff.-Wellen (2 Pedale m. Verriegelung + Feststellvorr.**)					
2. Bremse		mechanisch, Aussenband, auf Tellerrad (Feststellvorrichtung)					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		840		1550		2390	
Nutzlast							
Gesamtgew.							
Fabrikgarant.		1420		2140		3560	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte +)		Motor-Marke		INTERNATIONAL (D)	
Bohrung		98,42		Hub		111,1	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 1		(vorn		Mitte hinten)	
						Stehplätze	
1 Notsitz mit Geländer links auf Kotflügel							

23.

Fernlicht §)	2/ HELLA E 1 4488	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ komb. mit Blinker 22 cm ²	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ komb. mit Blinker 22 cm ²	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse \emptyset 75 mm	Rückblickspegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	Traktormeter
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	83	dB bei	2300 U/min *) - Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2300 U/min am Motor bzw. 590 U/min an der Zapfwelle.
Regler : 4 Plomben an Gas- und Reglerhebel.
- **) Als 2. Bergsicherung
- +) Lenkung : Auf Wunsch hydrostatisch (ZF-Ross)
- ++) Motor-Typ : wird vom Importeur eingeschlagen.
- §) Stand- und Schlusslichter zu hoch; technisch bedingt.
- o) Reifen : Hinten = 13-30, 14-30, 14-34, 12-36 oder 12-38 (Geschwindigkeit prüfen)
- oo) Getriebe : Auf Wunsch = Mechanisch synchronisiert 2 x 4 = 8 Gänge

Ersetzt TS 5229 vom 8.10.1965

Neue Motor-Bezeichnung
Bereifung hint. - Getriebe

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern
Zürich, 8.10.65 / 19.6.1969

Die Typenprüfungskommission