

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.	
Landw. Traktor		Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		5 2 3		5 2 3 0 - B	
Merkmale "523" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette, rechts auf Treibstofftank							
				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co. Neuss a.Rh. (D) - Importeur IHC, Regensdorf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kupplungsgehäuse neben Lenkstockhebel + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinter Entlüftungsrohr							
Motor-Typ D - 179 +) - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		2931 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte		4	Getriebeart mech. synchronisiert **) Zughaken :			Länge 3043	
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8 Stecknagel m.Sich.			Breite 1840/2200	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1320-1880		Höhe 1490	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1320-1920		Radstand 2000	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden			Wendekreis 7,30/7,35		
Betriebsbremse mechanisch, Scheibenbremsen, auf Differential-Wellen (2 Pedale m. Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Scheibenbremsen, auf Differential-Wellen, feststellbar							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten (***)
Leer		740	1440	2180	Dimension	6,50-16	12,4/11-32
Nutzlast					Pneu-Tragk.	1200	2000
Gesamtgew.						4 Ply	6 Ply
Fabrikgarant.		1050	2000	3070		AS	AS
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke INTERNATIONAL (D)			Brems-PS 52 DIN
Bohrung		98,42		Hub			Steuer-PS 14,92
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte		hinten)	
Stehplätze							
1 mit Geländer, links, auf Kotflügel							

§)

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert m. Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ vorn auf H'Kotflügel 22 cm2	H= kombiniert m. Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ auf Kotflügel	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Kl.) + Lichtupe
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse \varnothing 70	Rückblickspegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	km/h + Traktormeter
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2300 U/min	- Warnvorrichtung = 96 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Motor-Typ wird vom Importeur eingeschlagen.
- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2300 U/min. bzw. 590 U/min. an der Zapfwelle.
Regler : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert (4 Plomben).
- **) Getriebe : Auf Wunsch Agriomatic S, mechanisch mit hydraulischem Wandler.
3 x 4 = 12 Gänge, siehe TS 5230.
- ***) Reifen : Auf Wunsch V= 7,50-16, 6.00-16
H= 15-30, 11-36 (Geschwindigkeit prüfen)
- Auspuff : Normal = waagrecht unten, auf Wunsch Kamin.
- §) Ausrüstung : Stand- und Schlusslichter zu hoch; technisch bedingt.

Diese Karte ersetzt TS Nr. 5230-B vom 18.11.66
Leistung, Tourenzahl an der Zapfwelle, Höhe
der Stand- und Schlusslichter, Bereifung

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 18.11.66 / Bern, 19.6.1969

Die Typenprüfungskommission