

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen	ISUZU		Elf TLD 21 mit Original-Brücke		1966	5 2 3 7			
Merkmale "ISUZU Elf" auf Front des Fahrzeugs.- "TLD 21" auf Hersteller-Plakette) unter									
Mittelsitz.- "C 220" Vorziffer zu Motor-Nr.		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.		4			
Hersteller des Fahrgestells ISUZU Motors Ltd, Tokyo (J) - Imp. ISUZU Vertriebs AG, Kölliken (AG)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Längsträger über Federsupport + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Block über Dynamo + auf Plakette									
Motor-Typ C 220 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	2'207 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech, synchronisiert				Länge 4'690			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite 1'690			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		ca. 10	Spur V. 1'385		Höhe 2'050			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		95	Spur H. 1'395			
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 10,35		Überhang H. 1'225		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken									
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardan									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	905	655	1'560	Dimension	7.50-15	7.50-15	Länge 3'000		
Nutzlast	445	1'495	1'940	Pneu-Tragk.	1'830	1'830	Breite 1'580		
Gesamtgew.	1'350	2'150	3'500		12 Ply		Höhe		
Fabrikgarant.	1'600	2'500	3'500				Höhe seitenl. 450		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2		Überhang H. 1'180	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		ISUZU		Brems-PS 65 SAE	
Bohrung		83		Hub		102		Steuer-PS 11,24	
Karosserie-Form offene Brücke mit Seitenladen									
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			

§)	Fernlicht 4/ THOSIBA od. TUNG-SOL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo, die Aeusseren	V= separat	(orange)
Standlichter 2/ sep. unter Scheinwerfer.	H= separat neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe	HELLA K 11630	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ HAKKOSHA SAETSD 64 W16-61	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB	
Rückstrahler 2/ separat ϕ 70	Rückblickspegel 3/ innen Mitte oben + beids.a.Kab.	
Stoplicht 2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung 1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht 1/ separat		
Elektr. Anlage 12 Volt		
Lärmmessung 83 dB bei 3'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen:

§) Vom Importeur abgeändert :

Standlichter werden montiert.

Scheinwerfer werden für den Rechtsverkehr ausgewechselt.

Rückstrahler werden montiert.

Kontrollschild-Beleuchtung : Abstand Glühfaden-Schild min. 30 mm.

"TLD 11" auf Hersteller-Plakette einschlagen.

Auspuff muss nach hinten oder nach der Seite bis ans Karosserieende verlängert werden.

Gemischanreicherungs-knopf "C" muss in Betätigungsstellung arretierbar sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Kölliken, 9.7.65 / 21.10.65.

Die Typenprüfungskommission