

Fahrzeug - Kategorie
Anhänger
für Zelttransport

Marke
BERGER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
Blitzzelt

Typbescheinigung
Nr. **524**

Erkennungsmerkmale des Typs Typ-Bezeichnung "Blitzzelt" auf Hersteller-Plakette eingeschlagen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, vorn, unten, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen
 Hersteller des Fahrgestells **SPORTBERGER, ROTHSCHAIGE** vor München-Dachau (Deutschland)
 Hersteller des Motors

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE		
Marke u. Typ	—	Anzahl Achsen	1	Hersteller Sportberger		
Art		Antrieb auf	—	Art/Form		
Treibstoff		1. Bremse	Keine	Kasten		
Zyl.-Zahl	Takt	2. Bremse	—	mit eingebautem Zelt		
Zyl.-Bohrung	mm	3. Bremse	—	Anzahl Türen	—	
Kolbenhub	mm	Anhängerbremse	—	Sitzplätze	Total	—
Steuer PS		Lenkung	—	Vorn	Mitte	Hinten
Zyl.-Inhalt zus.	cm ³	Anhängevorrichtung	Kugelumplung m/Sicherheit-Kabel	Stehplätze		
Brems-PS		Anzahl Vorwärtsgänge	—	Für Motorräder: Soziussitz		
Kühlung		Geschw. im 1. Gang	Im dir. Gang	Seitenwagen		
Lage des Motors						

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG			
	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	— kg	— kg	250 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	5.00 - 16		einfach 200
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 400 kg) pro Achse	kg	800 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke —
Stand-/Markierlichter —
Stoplichter 1, kombiniert
Richtungsanzeiger: System —
Warnvorrichtung —

Abblendsystem —
Schlusslichter 1, kombiniert 1)
1) Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 1)
2) Lage — 2)
Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite | vorn — mm
 | hinten 1'400 mm
Gesamtbreite, vorne mm, hinten 1'580 mm
Achsenabstand — mm
Gesamtlänge o/Deichsel 2'000 mm
Gesamthöhe (unbelastet) 1'010 mm
Bodenfreiheit 280 mm
Überhang, hinten 840 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) — mm
Anhängervorrichtung (Überhang) 1'920 mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links — m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts — m
Länge n/Deichsel 2'720 mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes 1'900 mm
Breite des Laderaumes 1'360 mm
Lichte Höhe 575 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden 320/740 mm
Seitenladen (Höhe) — mm

BEMERKUNGEN

Dieser Anhänger wird in die Kategorie "Touristen-Reisegepäck-Anhänger" (Art. 17/4 MFV) eingeteilt.

Er darf nur an Zugwagen von mindestens 1'580 mm. Breite angehängt werden.

Eine Anhänger-Bremse ist nicht vorgeschrieben, jedoch empfehlenswert.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (II. MFV)

- 1) Schlusslicht/Kontrollnummer-Beleuchtung: Diese Beleuchtung muss das Lesen der Kontrollnummer nachts auf 20 Meter Distanz ermöglichen.
- 2) Richtungsanzeiger: Wenn der Zugwagen nicht mit Winkern, sondern mit Blinkern ausgerüstet ist, sind am Anhänger hinten links und rechts Blinker anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 12.1.1950.

Die Typenprüfungskommission