

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	S A A B	9 5 S p e c i a l	1966	5 2 4 1			
Merkmale "95 S" auf Hersteller-Plakette, links oben auf Spritzwand							
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 3				
Hersteller des Fahrgestells SAAB AKTIEBOLAG, Trollhättan (S) - Importeur Gebr. Macchi AG, Dietlikon							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen innen, links, vorn an Hintersitzkasten + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Block							
Motor-Typ Reihomotor, mit 3 Fallstromvergasern SOLEX 34 W, mit Frischölschmierung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	841 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart vollsynchronisiert *)	Länge	4'270			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite	1'570			
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'220	Höhe	1'470			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 150	Spur H. 1'220	Radstand	2'498			
Anzahl Reifen 4	Differential Sperre	Wendekreis 10,50/10,10	Überhang H.	970			
Betriebsbremse hydraulisch "LOCKHEED" Zweikreis-Diagonal, V= Scheiben / H= Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	500	390	890	Dimension	155R15	155R15	Länge 1'050/1'600
Nutzlast	125	380	505	Pneu-Tragk.	400	400	Breite 940/1'300
Gesamtgew.	625	770	1'395				Höhe 900
Fabrikgarant.	680	780	1'420		CINTURATO		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 700
Lenkung: Lage links oder rechts			Motor-Marke SAAB		Brems-PS 60 SAE/55 DIN		
Bohrung 70			Hub 72,9		Steuer-PS 4,29		
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 7 (vorn 2 Mitte 3 hinten 2)					Stehplätze		

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4447	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= über Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ separat unter Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte unten + aussen links
Stoplicht	2/ unter Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	3/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 5'000 U/min (DIN) - Warnvorrichtung = 96 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Getriebe : Mit ein- und ausschaltbarem Freilauf.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 27.10.65

Die Typenprüfungskommission