

Art des Fahrzeuges +) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke O & K	Typ M H 4 Mobil Hydro - Bagger	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 2 4 5			
Merkmale "MH 4" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine + beidseitig auf Ausleger							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 3				
Hersteller des Fahrgestells Orenstein-Koppel & Lübecker AG, Dortmund (D) - Imp. MBA, Dübendorf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Fahrgestell, angeschweisste Plakette + eingeschlagen							
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, auf Kurbelgehäuse, auf Plakette							
Motor-Typ F 3 L 812							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'551 cm³	Anhängerbremse 2-Leiter, indirekt		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 6'600			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Breite 2'460			
Antrieb	auf alle Räder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'980	Höhe 3'670			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	13 Spur H. 1'980	Radstand 2'300			
Anzahl Rellen	8	Differentialsperre	- Wendekreis 14.50	Überhang H. 720			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder, mit Feststellvorrichtung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	je nach Ausüstung			Dimension	7.50-20	7.50-20	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'625	1'625	Breite
Gesamtgew.			9'500		10 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	8'400	8'400			doppelt		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 1		Überhang H.
Lenkung: Lage links - Lenker - hydraulisch *)				Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 41 DIN
Bohrung		95		Hub	120		Steuer-PS 12.99
Karosserie-Form Bagger - mit Löffel, Hacken, Greifer usw.							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ BOSCH A 1223 Dauerabblendung	V= oberhalb Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslicht (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 92 dB
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 75 mm	Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ für normales Schild (als Anhänger)	
1/ Arbeitslampe mit Kontrolllicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 89 dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lenkung : Hydraulisch, Pumpenantrieb durch 2 Keilriemen, Sicherung durch Photozelle welche beim Reißen eines Riemens auf das Horn wirkt.
- +) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4'000 mm.

Sicherheitsmassnahmen : (Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen)

- Begleitfahrzeug mit Drehblinker erforderlich
- Drehturn, Ausleger und Arbeitsgerät müssen gesichert sein
- Ausleger muss tags mit einem Wimpel, nachts mit einem weissen resp. roten Markierlicht ausgerüstet sein.

§) Als Arbeits- : vorn 2 weisse Rückstrahler, 2 Standlichter
Anhänger hinten 2 Dreieckrückstrahler, Schlusslichter, Stoplichter, Blinker
Geschwindigkeitstafel 20 km/h.

Kotflügel können aus betriebstechnischen Gründen nicht montiert werden.
Unterlegkeil vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 28.10.65

Die Typenprüfungskommission