

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	JOHN DEERE - LANZ	3 1 0	1966	5 2 4 7

Merkmale "310" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen, neben Motor

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3

Hersteller des Fahrgestells JOHN DEERE LANZ AG, Mannheim (D) - Importeur MATRA, Zollikofen (BE)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Rahmen, neben Motor + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Block, angenietete Plakette

Motor-Typ 152 D 25 L

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 2'488 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch

Zugvorrichtung:

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 10 *) Stecknagel

Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'250-1'750

Anzahl Achsen 2 Geschw. dr. Gang 20 *) Spur H. 1'275-1'775

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6,75

Betriebsbremse mechanisch, Doppelscheiben auf Vorgelegewelle l. u. r. (2 Pedale m. Verriegelung)

2. Bremse mechanisch, Doppelscheiben auf Diff.-Welle, feststellbar

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	710	1'240	1'950	Dimension	6.00-16	11 - 28	**)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	690	1'000		Breite
Gesamtgew.			1'950		6 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	1'300	1'900	3'200	ASF	AS			Höhe selteni.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke JOHN DEERE Brems-PS 32 DIN

Bohrung 98 Hub 110 Steuer-PS 12,67

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

+ 1 oder 2 Notsitze mit Geländer

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= über Markierlichter (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Markierlichter	2/ unter Blinker	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 75	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser Drehzahluhr + Betriebsstd.-Zähler
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	[oder nach oben
Lärmmessung	80 dB bei 1'950 U/min - Auspufftopf = 500 x \emptyset 150 mm, Austritt nach links	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'950 U/min am Motor bzw. 995 U/min der Zapfwelle links
 Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube auf Gasgestänge an Pumpe gesichert und plombiert.
 Anzahl Vorwärtsgänge : 3 Gruppen à 3 Geschwindigkeitsstufen = 9 + 1 dir. Gang = 10 Vorwärtsgänge.
- **) Reifen : Auf Wunsch : V 5.50-16, 6.50-16
 H 9-32, 11-32, 9-36, 10-28

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 4.11.65

Die Typenprüfungskommission