

ZUSÄTZKARTE

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz.) *)

Fabrikmarke
FAHR

M 1300 H

Typenschein-Nummer
CH 5252 08

ERKENNUNGSMERKMALE "M 1300 H" auf Hersteller-Plakette, vorne rechts seitlich am Bodenblech des Fahrerstandes

"2111" als Vorziffer der Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Stütze über Vorderachse

Motorkennzeichen eingeschlagen "BF6L912" a. Plakette rechts oben a. Lüftergehäuse (v. Herst. geändert)

Hersteller FAHR AG, Gottmadingen (D) Importeur BUCHER-GUYER AG, Niederweningen

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder
 Lenkung hydrostatisch Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse mech., Doppelscheiben auf VR, 2 Pedale mit
 Hilfsbremse sep. Hebel auf Verriegelung
 Stellbremse Betriebsbremse Anhängerbr.
 Getriebeart ** Anz. Gänge 3 stufenlos
 Diff. Sperre - Zughaken H=Steckn. Höchstgeschwind. 21*** km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ BF 6 L 912
 Lage Mitte Anz. Zyl. 6
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 5652 cm³ Steuer-PS 28,9
 Leist.-PS 140 (DIN) bei 2500 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 83 dB (A) bei 2450 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 580x210x120

KAROSSERIEFORM Mähdrescher Anz. Türen
 Schiebedach
 Anz. Plätze : TOTAL 2 ; vorn 2 ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 2457 H 1700 a. W. 2050
 Spurbereich L 14,1 R 12,9
 Achsabstand 3610 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>7540</u>	
Breite	<u>3000</u> (ohne Schneidewerk)	
Höhe	<u>3320</u>	
Ueberhang V	<u>1950</u>	
H	<u>1980</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4240</u>		<u>2060</u>	<u>6300</u>
Nutzlast				
Total	<u>4240</u>		<u>2060</u>	<u>6300</u>
Fabrik-Garantie	<u>5800</u>		<u>2500</u>	<u>8200</u>
Reifen-Dimens.	<u>23,1/18-26</u> 8PR	<u>11,5-15</u>	<u>6PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>5920</u> (1,1)	<u>2400</u> (1,75)		
Leergewicht ohne Mähtisch				
Reifenvariante: H=18,4/15-30 8PR 4610 kg(1,3)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht - Lichthupe -

Abblendlicht BOSCH K 21056 Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht R (E) Rückstrahler S = I (E)

Stoplicht - H = I (E)

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/links + rechts Geschw.-Messer -

Richtungsblinker 4/Anordnung III

Vorn 3/4 (E) seittl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen auf Wunsch

1 Unterlegkeil 450 x 240 x 255

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ FAHR M 1300 H

Typenschein-Nummer CH 5252 08

Karosserieform Mähdrescher

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 6300 Treibstoff D

PS 28,9

Nutzlast - Hubraum 5652

Gesamtgew. 6300 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2111 - 000016

- *) Art der Ausnahme : Gesamtbreite = 3000 mm
- **) Getriebeart : hydrostatischer Antrieb auf 3-Gang-Vorwahlschaltgetriebe
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 21 km/h bei 2450 U/min am Motor
- Plombierung : 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- §) Standlicht und Richtungsblinker vorne: Anbringungshöhe technisch bedingt
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :
- Schneidewerk mit einer Breite über 3,50 m müssen separat transportiert werden
- Einstiegstreppe muss vorn und hinten gelb/schwarz markiert und bei Ueberführungsfahrten hochgezogen sein
- gelb/schwarze Markierungsflaggen (600x300 mm) auf Schlusslichtträgern hinten erforderlich
- gelb/schwarz Abdeckblech von 1,9 m Breite mit Kantenschutz, muss stirnseitig montiert sein.

Anhänger zum Transport des Schneidewerkes siehe Zusatzkarte I

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke F A H R	Typ M 1300 H	Typenschein-Nummer CH 5252 08
---------------------------------	------------------------	-----------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I. (Niederweningen, 2.8.72)

Landw. Arbeitsanhänger für den Transport des Mähtisches

Marke	FAHR) auf Hersteller-Plakette, vorne rechts	
Typ	TW 2 AUSF. B) seitlich auf Deichsel	
Fahrgestell-Nr.	eingeschlagen vorn oben auf Deichsel		
Anzahl Achsen	1		
Anzahl Räder	2		
Stellbremse	keine (Art. 72 Abs. 4 BAV) 2 Unterlegkeile 270x140x165 mm		
Anhängevorrichtung	Oese ϕ 40		
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h		
Spurweite	1820	Leergewicht Total	1330
Länge	7520	Gewichtgarantie	1500
Breite	2320	Reifen	185/70 R 13
Höhe	2380	Tragkraft	1456 (1,7)
Ueberhang H	2660	Reifenvariante	195 R 14
Distanz Achse-Oese	4860	Tragkraft	1620 (2,2)
Markierlicht	H nach V = A (E)		
Schlusslicht	= R (E)		
Rückstrahler	V = I (E)		
	H = III (E)		
Blinker	H = 2a (E)		

Bemerkungen und Auflagen:

- Geeignet zum Transport von Schneidewerken mit einer Breite von 3750 bis 4350 mm
- Schutzvorrichtung über Aehrenhebern erforderlich
- Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand entfernt montiert sein.