

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)	Fabrikmarke FAHR	Typ M 900	Typenschein-Nummer CH 5252 10
Hersteller	Maschinenfabrik FAHR AG, Gottmadingen (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"M 900" auf Hersteller-Plakette "1114" als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Trittbühne		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unter Fahrvariator auf Längsträger (unter Seitendeckel)		
Motorkennzeichen	"F4L 912" auf Plakette, rechts oben auf Lüftergehäuse		
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Geprüftes Fahrzeug	1114 - 000020	Unveränderliche Zeichen im Typencode	M 900 und 1114

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	Orbitrol mit hydr. Lenkhilfe		
Getriebe	Variator (stufenlos innerhalb der Gänge)		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	mechanisch, SCH, auf Vorderräder		
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenhand auf Getriebewelle		
Feststellbremse	do, Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			
	Marke	DEUTZ	Typ
	Bauart	Reihe	Takte
	Treibstoff	D	Lage
	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder
	Bohrung	100	Hub
	Hubraum	3767	Steuer-PS
	Leistungs-PS	71 DIN	bei U/min
	Lärm	84 dB/A bei U/min	2800
	Schalldämpfer	1 Topf 430x230x120	
	Abgasprüfung	Bacharach = 3,5	
	Entstörung		

Karosserie	Mähdrescher **)		
Anzahl Türen	Geschw. Messer		
Sicherheitsgurten	Rückspiegel		
Unterlegkeil	1/ 530x220x270	Zugvorrichtung	links + rechts
Diebstahlsicherung	a. Wunsch		
Anzahl Plätze	t 1 v 1	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		7800	Achsabstand 2860
Breite	a.W.	2980/3320	Doppelachse v h
Höhe		3020	Spurweite v 2250 h 1400
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	2940	h -
	h	2000	Spurkreis l 10500 r 10100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2700		
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3840	1060	4900
Nutzlast			
Gesamtgewicht	3840	1060	4900
Fabrikgarantie	5300		
Reifengrösse	18,4/15-26	10-15	(Varianten
Ply / bar	8 / 1,4	6 / 3,0	vgl. Bemerkungen) ***)
Tragkraft	5436	2720	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Gepufte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	22 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	22 km/h		

(bei 2800 U/min. am Motor)

Ausrüstung	§)
Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH K 21056
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v v-s 3/4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 781

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)	
Marke und Typ	F A H R	M 900
Typenscheinnummer	CH 5252 10	
Karosserie	Mährescher **)	
Plätze	total 1	vorn 1
Leergewicht	4900	Treibstoff D
Nutzlast		Steuer-PS 19,19
Gesamtgewicht	4900	Hubraum 3767

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Breite 2980 oder 3320 mm
- **) Zur Immatriculation als Mährescher mit Maispflücker siehe TS CH 5252 16
- ***) Reifenvariante vorn : 14.9/13-26 8 PR, Tragkraft 4198 bei 1,7 atü, V-max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube (Hersteller)
- Bei Ueberführungsfahrten muss Schneidwerk auf die markierte Höhe gestellt und mit Steckbolzen mechanisch gesichert werden
- Halmaße müssen entfernt werden
- Gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung mit Blinker und Standlicht über Schneidwerk erforderlich
- Gelb/schwarze Markierung auf Einstiegstreppe erforderlich
- Gelb/schwarze Markierungsflaggen (600x300 mm) auf Schlusslichtträger erforderlich
- Gelbes Gefahrenlicht bei Fahrzeugbreite über 3000 mm erforderlich

Ersetzt TS CH 5252 10 vom 3.5.73
**) Immatriculation

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 3.5.73

(13.8.75)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

21056 781