

Art des Fahrzeuges
Arbeitskarren
(Ausnahme-Fahrzeug)

Fabrikmarke
FAHR

Typ
M 750

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 5252 11

Hersteller Maschinenfabrik FAHR AG, D-7702 Gottmadingen / Werk Lauingen (BRD)
 Erkennungsmerkmale "M 750" auf Hersteller-Plakette
"2115-....." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts seitlich an Plattform
 Fahrgestellnummer rechts seitlich unten am Fahrzeug, oberhalb Quertraverse
 Motorkennzeichen "F4L 912" rechts seitlich an Block unterhalb Anlasser angebrachte Plakette
 Hauptimporteur BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederreningen
 Geprüftes Fahrzeug 2115-000093 Unveränderliche Zeichen im Typencode '2115-.....'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydraulisch mit hydr. Lenkhilfe auf FR
 Getriebe mechanisch + Variator
 Anzahl Gänge 3 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf VR, Einzelradbremse,
2 Felde mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf Getriebewelle
 Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle

MOTOR

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F4L 912</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>Mitte, rechts</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>100</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>3768</u>	Steuer-PS	<u>19,19</u>
Leistungs-PS	<u>64 DIN</u>	bei U/min	<u>2650</u>
Lärm	<u>84</u> dB/A	bei U/min	<u>2750</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 550 x Ø 130 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 4,0</u>		
Entstörung			

KAROSSERIE

Mährescher
 Anzahl Türen Geschw. Messer
 Sicherheitsgurten Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil 1/ 540x220x320 Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 1 v 1 M h

MASSE

	innen	aussen	Achsabstände	<u>2700</u> / <u> </u>
Länge		<u>7250</u>		
Breite		<u>3000 *</u>		
Höhe		<u>3000</u>	Spurweite v	<u>1840</u> h <u>1170</u>
Ueberhang	s		Spurweiten v	<u> </u>
	v	<u>2750</u>	h	<u> </u>
	h	<u>1800</u>	Spurkreis l	<u>10300</u> r <u>10000</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				<u>2300</u>

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>2980</u>	<u>990</u>	<u>3970</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht	<u>2980</u>	<u>990</u>	<u>3970</u>
Fabrikgarantie	<u>3600</u>	<u>1700</u>	<u>4500</u>
Reifengrösse	<u>14,9/13-26 AS</u>	<u>10.0/75-15 AW</u>	(Varianten **)
Ply / atü	<u>6 / 1,3</u>	<u>6 / 2,3</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>3576</u>	<u>2240</u>	
für V max	<u>20</u> km/h	<u>20</u> km/h	
Felge	<u>DW 12x26</u>	<u>9.00x15</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>20</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2750 U/min am Motor			<u>20,5</u> km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 02
Standlichter	A (E)
Nebellichter	Schlusslichter R (E)
Bremslichter	Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v s 3,4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) s h I (E)
Markierlichter	v s h
Lichthupe	Kontroll-Nr. Bel.
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 781 (82) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FAHR	M 750	
Typenscheinnummer	CH	5252 11	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze total	1	vorn	1
Leergewicht	3970	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	3970	Hubraum	3768

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Art der Ausnahme: Breite
- **) Reifenvarianten: V= 14,9/13-26AS 8 PR, Tragkraft 4188 (1,7), V-max 20 km/h, Felge DW 12x26
- §) Ausrüstung: Anbringungshöhe der Dauerabblendung technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung = 1/ auf Vollastanschlagschraube
- Mähtisch muss auf die vom Importeur markierte Höhe eingestellt werden
- Hebevorrichtung für Mähtisch muss mechanisch gesichert sein
- Abweiserblech rechts und Halmabweiser beidseitig müssen demontiert sein
- Messerschutz erforderlich
- Gelb/schwarz markiertes Abdeckblech mit Kantenschutz muss vorn stirnseitig montiert sein
- Gelb/schwarze Markierung hinten unterhalb Beleuchtungsträgern erforderlich
- Auslaufrohr muss eingeschwenkt und gesichert sein

Ort und Datum der Prüfung

1) Niederweningen, 13.6.1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz)

F A H R

M 750

CH 5252 11

Z U S A T Z K A R T E II.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 19,1 km/h, M3, iA 38,03, 84,75 dB/A

Nahfeld : 94 dB/A bei 2750 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 0,6 (2725 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,5