

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausn. Fz.) *)	F A H R	M 1 0 0 0 (mit Mähbalken **) ab Fgst-Nr.: 1115-003874	CH 5252 13

Hersteller	Maschinenfabrik FAHR AG, D-7702 Gottmadingen / Werk Lauingen (BRD)
Erkennungsmerkmale	"M 1000" auf Hersteller-Plakette "1115-....." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	rechts vorn oben an Plattform
Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts auf VA
Motorkennzeichen	"P6L 912" hinten (Fahrtrichtung) an Block unterhalb Anlasser angeklebte Plakette
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug	1115-003888 Unveränderliche Zeichen im Typencode '1115-.....'

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe auf HR
Getriebe	mechanisch + Variator
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb VR
Betriebsbremse	mechanisch, Sch, auf VR Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Sch, auf Getriebewelle
Feststellbremse	do, Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

MOTOR			
Marke	DEUTZ	Typ	P6L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte, oben que.
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	5652	Steuer-PS	28,78
Leistungs-PS	90 DIN	bei U/min	2650
Lärm	84 dB/A	bei U/min	2800
Schalldämpfer	1/ 730x120x230		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0		
Entstörung			

KAROSSERIE	
Anzahl Türen	Mährescher (mit Mähbalken) - Geschw. Messer
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel beidseitig
Unterlegkeil	1/ 540x220x320 Zugvorrichtung
Diebstahlsicherung	-

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	4930	1370	6300
Nutzlast			
Gesamtgewicht	4930	1370	6300
Fabrikgarantie	5200	2300	6900
Reifengröße	18,4/15-30AS	11,5/80-15AM	(Varianten ***)
Ply / atü	8 / 1,4	6 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Trekgkraft	5706	3000	
für V max	20 km/h	20 km/h	

Anzahl Plätze	t 1 v 1 M h
MASSE	
Länge	innen 8200 aussen 3500 Achsabstände 3500
Breite	3370 *)
Höhe	3500 Spurweite v 2495 h 2000
Ueberhang	s 3130 Spurweiten v h
	v 1570 Spurkreis l 13600 r 13500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2450

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen beim 2800 U/min am Motor	20 km/h

ANSCHLUSSE	§)	
Fernlichter	-	
Zusatz-Fernlichter	-	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 02	
Standlichter	A (E)	
Nebellichter	-	Schlusslichter R (E)
Bremslichter	-	Rückfahrlicht -
Richtungsblinker	v -	s 3,4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)	s I (E) h I (E)
Markierlichter	v -	s - h 1/ R (E) Mitte
Lichthupe	-	Kontroll-Nr. Bel. -
Scheibenwischer	-	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 781	(90) dB/A
		() dB/A
Gefahrenlicht	1/ BOSCH CH 1 0880 01/02	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FAHR, M 1000		
Typenscheinnummer	CH	5252 13	
Karosserie	Mährescher		
Plätze total	1	vorn	1
Leergewicht	6300	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	28,78
Gesamtgewicht	6300	Hubraum	5652

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Art der Ausnahme: Breite 3370 mm
- **) Für Fahrzeug ohne Mähbalken siehe TS CH 5252 12 / Für Fahrzeuge mit Maispflücker siehe TS CH 5252 18
- ***) Reifenvarianten: v= 23,1-26 AS 12 PR, Tragkraft 8664 (1,7), V-max 20 km/h, Felgenreisse DW 20x26
18,4/15-30 AS 10 PR, Tragkraft 6756 (1,8), V-max 20 km/h, Felgenreisse DW 14x30
h= 10,0/75-15 6 PR, Tragkraft 2240 (2,3), V-max 20 km/h, Felgenreisse 9.00x15
- §) Ausrüstung: Anbringungshöhe der Dauerabblendung techn. bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung = 1/ auf Vollastanschlagschraube
- Mähisch muss auf die vom Imp. markierte Höhe eingestellt werden
- Hebevorrichtung für Mähisch muss mechanisch gesichert werden
- Aufstiegsstreppe muss eingeklappt und mechanisch gesichert werden
- Abweiserblech rechts und Halmabweiser beidseitig müssen demontiert werden
- Messerschutz erforderlich
- Gelb/schwarz markiertes Abdeckblech mit Kantenschutz muss vorn stirnseitig montiert werden
- Gelb/schwarze Markierung hinten unterhalb Beleuchtungshaltern und Mitte Fahrzeug erforderlich
- Auslaufrohr muss eingesichert und gesichert werden
- Gelblicht erforderlich

Ersetzt TS CH 5252 13 vom 12.6.74
Nachtrag Immatrikulation
(21.7.75)

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 12.6.74
Mühlethurnen, 6.9.74