

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	F A H R	M 900 (mit Maispflücker) (Motor: F 4 L 912)	CH 5252 16

Hersteller	Maschinenfabrik FAHR AG., Gottmadingen, Werk Lauingen (BRD)
Erkennungsmerkmale	"M 900 Ausf. A" auf Hersteller-Plakette "1114" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	rechts, vorn oben an Plattform
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unter Fahrvariator auf Längsträger (unter Seitendeckel)
Motorkennzeichen	"F4L 912" auf Block unter Anlasser und oben auf Lüftergehäuse angeklebte Plaketten
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug	1114-001168
Unveränderliche Zeichen im Typencode	
"M 900 Ausf. A" + "1114"	

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch auf HR
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert, Variator **)
Anzahl Gänge	3 **) Achsantrieb VR
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf VR bzw. Ritzelwelle, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband auf Getriebewelle
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	

<b>Motor</b>			
Marke	DEUTZ	Typ	F4L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	3767	Steuer-PS	19,19
Leistungs-PS	71 DIN	bei U/min	2650
Lärm	84	dB/A bei U/min	2800
Schalldämpfer	1 Topf 430 x 230 x 120		
Abgasprüfung	Bacharach = 3,5		
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	Mähdrescher mit Maispflücker (a.W. mit Kabine) +)		
Anzahl Türen		Geschw. Messer	
Sicherheitsgurten		Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	1/ 540x220x320	Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung			
Anzahl Plätze	t 1 v 1	M	h
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		9260	Achsabstand 2860
Breite		2750 *)	Doppelachse v h
Höhe		3400	Spurweite v 2200 h 1400
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	4200	h
	h	2200	Spurkreis t 11400 r 11400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			3500 *)

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	4430	1250	5680
Nutzlast			
Gesamtgewicht	4430	1250	5680
Fabrikgarantie	5200	2000	6200
Reifengrösse	18.4/15-26AS	10.0/75-15	(Varianten
Ply / bar	8 / 1,4	6 / 2,25	vgl. Bemerkungen) ***)
Tragkraft	4830	2240	
für V max	25 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	22 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	20 km/h (2800 U/min.)		

**Anhängerbetrieb nicht zugelassen**

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		
Abblendlichter	CH	1 0822 02
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter		
Richtungsblinker	v	v- s 3+4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s I (E) h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Mixo TR 89	TPAR 442-445

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	F A H R	M 900	
Typenscheinnummer	CH	5252 16	
Karosserie	Mähdrescher mit Maispflücker +)		
Plätze	total 1	vorn 1	
Leergewicht	5680	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	5680	Hubraum	3767

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Art der Ausnahme : Breite, Ueberhang Lenkrad nach vorn
- \*\* Getriebe : Variator (stufenlos innerhalb der Gänge)
- \*\*\* Reifenvariante : vorn = 14.9/13-26 8 PR, Tragkraft 3890 (1,8), V-max. 25 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Abstützvorrichtung an Strohhäube für Zusatzgewicht muss vorhanden sein, sofern Fz. nicht mit Strohhäcksler ausgerüstet

+ ) Zur Immatrikulation als Mähdrescher ohne Maispflücker siehe TS CH 5252 10.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube.
- Die gelenkte Achse (HA) muss min. 20 % des Betriebsgewichtes aufweisen (Zusatzgewicht oder Strohhäcksler).
- Bei Ueberführungsfahrten muss das Schneidwerk mit Steckbolzen mechanisch gesichert sein.
- Auslaufrohr muss eingeschwenkt und gesichert sein.
- Bei Ueberführungsfahrten sind die vorgeschriebenen Lichter und Richtungsblinker anzubringen.
- Aufstiegstreppe muss vorn und hinten gelb/schwarz markiert und bei Ueberführungsfahrten hochgezogen sein.
- Gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung mit Richtungsblinker, Standlichter und 2 Seitenblickspiegel >300cm<sup>2</sup> über Abteilspitzen erforderlich.
- Gelb/schwarze Markierungsflaggen (600x300) an Schlusslichtträgern erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 24.-26.6.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung