

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	F A H R	M 900 (mit Maispflücker) (Motor: F 5 L 912)	CH 5252 17

Hersteller Maschinensfabrik FAHR AG., Gottmadingen, Werk Lauingen (BRD)  
 Erkennungsmerkmale "M 900 Ausf. B" auf Hersteller-Plakette "1114" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, vorn oben an Plattform  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich unter Fahrvariator auf Längsträger (unter Seitendeckel)  
 Motorkennzeichen "F5L 912" auf Block unter Anlasser und oben auf Lüftergehäuse angenietete Plaketten  
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen  
 Geprüftes Fahrzeug 1114-000922 Unveränderliche Zeichen im Typencode "M 900 Ausf. B" + "1114"

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch auf HR  
 Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert, Variator \*\*)  
 Anzahl Gänge 3 \*\*) Achsantrieb VR  
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf VR bzw. Ritzelwelle, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband auf Getriebewelle

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

**Motor**

Marke DEUTZ Typ F5L 912  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage Mitte  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 5  
 Bohrung 100 Hub 120  
 Hubraum 4710 Steuer-PS 23,99  
 Leistungs-PS 88 DIN bel U/min 2650

Lärm 85 dB/A bel U/min 2900  
 Schalldämpfer 1 Topf 560x240x120  
 Abgasprüfung Bacharach = 3,5  
 Entstörung

**Karosserie** Mährescher mit Maispflücker (a.W. mit Kabine) +

Anzahl Türen Geschw. Messer  
 Sicherheitsgurten Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil 1/ 540x220x320 Zugvorrichtung  
 Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze l 1 v 1 M h

**Masse**

innen aussen  
 Länge 9260 Achsabstand 2860  
 Breite 2750 \*) Doppelachse v h  
 Höhe 3400 Spurweite v h 1400  
 Ueberhang s Spurweite v -  
 v 4200 h -  
 h 2200 Spurbreis l 11400 r 11400  
 3500 \*)

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte**

Leergewicht vorn 4430 hinten 1250 total 5680  
 Nutzlast  
 Gesamtgewicht 4430 1250 5680  
 Fabrikgarantie 5200 2000 6200  
 Reifengrösse 18.4/15-26AS 10.0/75-15 (Varianten  
 Ply / bar 8 / 1,4 6 / 2,25 vgl. Bemerkungen) \*\*\*)  
 Tragkraft 4830 2240  
 für V max 25 km/h 25 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 22 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 22 km/h  
 (2900 U/min)  
**Anhängerbetrieb nicht zulässig**

**Ausrüstung** §)  
 Fernlichter  
 Abblendlichter CH 1 0822 02  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter  
 Richtungsblinker v v- s 3+4 (E) h 2a (E)  
 Rückstrahler v s I (E) h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung  
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen Mixo TR 89 TPAR 442-445

**Angaben für den Fahrzeugausweis**  
 Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)  
 Marke und Typ F A H R M 900  
 Typenscheinnummer CH 5252 17  
 Karosserie Mähdrescher mit Maispflücker +)  
 Plätze total 1 vorn 1  
 Leergewicht 5680 Treibstoff D  
 Nutzlast Steuer-PS 23,99  
 Gesamtgewicht 5680 Hubraum 4710

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Art der Ausnahme : Breite, Ueberhang Lenkrad nach vorn
- \*\* Getriebe : Variator (stufenlos innerhalb der Gänge)
- \*\*\* Reifenvariante : vorn = 14.9/13-26 8 PR, Tragkraft 3890 (1,8), V-max. 25 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Abstützvorrichtung an Strohhäube für Zusatzgewicht muss vorhanden sein, sofern Fz. nicht mit Strohhäcksler ausgerüstet

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube.
- Die gelenkte Achse (HA) muss min. 20 % des Betriebsgewichtes aufweisen (Zusatzgewichte oder Strohhäcksler).
- Bei Ueberführungsfahrten muss das Schneidwerk mit Steckbolzen mechanisch gesichert sein.
- Auslaufrohr muss eingeschwenkt und gesichert sein.
- Bei Ueberführungsfahrten sind die vorgeschriebenen Lichter und Richtungsblinker anzubringen.
- Aufstiegsstreppe muss vorn und hinten gelb/schwarz markiert und bei Ueberführungsfahrten hochgezogen sein.
- Gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung mit Richtungsblinker, Standlichter und 2 Seitenblickspiegeln >300 cm<sup>2</sup> über Abteilspitzen erforderlich.
- Gelb/schwarze Markierungsflaggen (600x300) an Schlusslichtträgern erforderlich.

+ ) Zur Immatrikulation als Mähdrescher ohne Maispflücker siehe TS CH 5252 14

Ort und Datum der Prüfung  
 Niederweningen, 24.-26.6.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung