

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	F A H R	M 1000 (mit Maispflücker) (Motor: F 6 L 912)	CH 5252 18
Hersteller	Maschinenfabrik FAHR AG., Gottmadingen, Werk Lauingen (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"M 1000" auf Hersteller-Plakette "1115" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, vorn oben an Plattform		
Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts auf Vorderachse		
Motorkennzeichen	"F6L 912" auf Block unter Anlasser und oben auf Lüftergehäuse angeklebte Plaketten		
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Geprüftes Fahrzeug	1115-003880	Unveränderliche Zeichen im Typencode	"M 1000" + "1115"

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch auf HR
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert, Variator **)
Anzahl Gänge	3 ***)
Betriebsbremse	hydraulisch oder mechanisch, Scheiben, auf VR bzw. Ritzelwelle
Hilfsbremse	mechanisch, SCH, auf Getriebewelle
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	

Motor			
Marke	DEUTZ	Typ	F6L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	5652	Steuer-PS	28,78
Leistungs-PS	90 DIN	bei U/min	2650
Lärm	84 dB/A	bei U/min	2800
Schalldämpfer	1 Topf 730x120x230		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,5		
Entstörung			

Karosserie	Mähdrescher mit Maispflücker (a.W. mit Kabine) +)			
Anzahl Türen		Geschw. Messer		
Sicherheitsgurten		Rückspiegel	links + rechts	
Unterteile	1/ 540x220x320			
Diebstahlsicherung		Zugvorrichtung		
Anzahl Plätze	t 1	v 1	M	h
Masse	innen	ausßen		
Länge		9500	Achsabstand	3500
Breite		3400 *)	Doppelachse	v h
Höhe		3500	Spurweite	v h 2020
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	4350		h -
	h	1650	Spurkreis	l 13600 r 13500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				3300 *)

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5870	1510	7380
Nutzlast			
Gesamtgewicht	5870	1510	7380
Fabrikgarantie	6700	2200	8000
Reifengrösse	18.4/15-30AS	11.5/80-15	(Varianten vgl. Bemerkungen) ***)
Ply / bar	10 / 1,8	6 / 2,0	
Tragkraft für V max	6010	2820	
	25 km/h	25 km/h	
Garantierter Anhängelast gebremst			
Garantierter Anhängelast ungebremst			
Garantierter Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			22 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			24 km/h (2800 U/min.)

Anhängerbetrieb nicht zugelassen

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		
Abblendlichter	CH 1 0822 02	
Standlichter	A (E)	
Schlusslichter	R (E)	
Bremslichter		
Richtungsblinker	v	v- s 3+4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s I (E) h I (E)
Markierlichter	v	s h 1/ R (E) Mitte
Zusätzliche Lichter		Gefahrenlicht CH 1 0880 01 / 02
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Hella 001 781	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	F A H R	M 1000	
Typenscheinnummer	CH	5 2 5 2 1 8	
Karosserie	Mähdrescher mit Maispflücker +)		
Platze	total	1	vorn 1
Leergewicht	7380	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	28,78
Gesamtgewicht	7380	Hubraum	5652

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme : Breite, Ueberhang Lenkrad nach vorn

**) Getriebe : Variator (stufenlos innerhalb der Gänge)

***) Reifenvarianten : vorn = 23.1-26 AS 12 PR, Tragkraft 7720 (1,7), V-max. 25 km/h
hinten = 10.0/75-15 6 PR, Tragkraft 2240 (2,25), V-max. 25 km/h

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt

Abstützvorrichtung an Strohhäube für Zusatzgewicht muss vorhanden sein, sofern Fz. nicht mit Strohhäcksler ausgerüstet

+) Zur Immatrikulation als Mähdrescher ohne Maispflücker siehe TS CH 5252 12 oder CH 5252 13

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube.
- Die gelenkte Achse (HA) muss min. 20 % des Betriebsgewichtes aufweisen (Zusatzgewichte oder Strohhäcksler).
- Bei Ueberführungsfahrten muss das Schneidwerk mit Steckbolzen mechanisch gesichert sein.
- Auslaufrohr muss eingeschwenkt und gesichert sein.
- Bei Ueberführungsfahrten sind die vorgeschriebenen Lichter und Richtungsblinker anzubringen.
- Aufstiegstreppe muss vorn und hinten gelb/schwarz markiert und bei Ueberführungsfahrten hochgezogen sein.
- Gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung mit Richtungsblinker, Standlichter und 2 Seitenblickspiegeln >300 cm² über Abteilspitzen erforderlich.
- Gelb/schwarze Markierungsflaggen (600x300) an Schlusslichtträgern erforderlich.
- Gelblicht erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 24.-26.6.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung