

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	F A H R	M 1300 H (mit Maispflücker) (Motor: B F 6 L 913)	CH 5252 19
Hersteller	Maschinenfabrik FAHR AG., Gottmadingen, Werk Lauingen (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"M 1300 H Ausf. B" auf Hersteller-Plakette "2111" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, vorn oben an Plattform		
Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Stütze über Vorderachse		
Motorzeichen	"BF6L 913" auf Block unter Anlasser und oben auf Lüftergehäuse angeklebte Plaketten		
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Geprüftes Fahrzeug	2111-000293	Unveränderliche Zeichen im Typencode	"M 1300 H Ausf. B" + "2111"

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch auf HR
Getriebe	**)
Anzahl Gänge	3
Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf VR bzw. Rizelwelle Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, SCH, auf Getriebewelle
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	

<b>Motor</b>			
Marke	DEUTZ	Typ	BF6L 913
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	102	Hub	125
Hubraum	6125	Steuer-PG	31,19
Leistungs-PS	140 DIN	bei U/min	2500
Lärm	84	dB/A bei U/min	2550
Schalldämpfer	1 Topf 580x210x120		
Abgasprüfung	Bacharach = 5,0		
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	Mähdrescher mit Maispflücker (a.W. mit Kabine) +)			
Anzahl Türen		Geschw. Messer		
Sicherheitsgurten		Rückspiegel	links + rechts	
Unterlegkeil	1 = 540x220x320		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung				
Anzahl Plätze	t 2	v 2	M	h
<b>Masse</b>	innen	aussen		
Länge		10360 *)	Achsabstand	3610
Breite		3250 *)	Doppelachse	v h
Höhe		3800	Spurweite	v 2500 h 2080
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	4600		h -
	h	2150	Spurkreis	l 14200 r 14200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			3400 *)	

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	7100	1800	8900
Nutzlast			
Gesamtgewicht	7100	1800	8900
Fabrikgarantie	7300	2500	9300
Reifengrösse	23.1/18-26	11.5/80-15	(Varianten
Ply / bar	12 / 1,7	6 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7720	2820	
für V max	25	25	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	22,5 km/h (2550 U/min.)		

Anhängerbetrieb nicht zulässig

Ausrüstung §)  
 Fernlichter  
 Abblendlichter CH 1 0822 02  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter  
 Richtungsblinker v 1 (E) s 3+4 (E) h 2a (E)  
 Rückstrahler v s I (E) h I (E)  
 Markierlichter v A (E) s h  
 Zusätzliche Lichter Gefahrenlicht CH 1 0880 01 / 02  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung  
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen Mizo TR 89 TPAR 442-445

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)  
 Marke und Typ F A H R M 1300 H  
 Typenscheinnummer CH 5252 19  
 Karosserie Mährescher mit Maispflücker +)  
 Plätze total 2 vom 2  
 Leergewicht 8900 Treibstoff D  
 Nutzlast Steuer-PS 31,19  
 Gesamtgewicht 8900 Hubraum 6125

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) Art der Ausnahme : Breite, Ueberhang Lenkrad nach vorn, Länge

\*\* ) Getriebe : hydrostatischer Antrieb wirkend auf 3-Gang Vorwahlschaltgetriebe

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Abstützvorrichtung an Strohhäube für Zusatzgewicht muss vorhanden sein, sofern Fz. nicht mit Strohhäcksler ausgerüstet

+ ) Zur Immatrikulation als Mährescher ohne Maispflücker siehe TS CH 5252 15

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube.
- Die gelenkte Achse (HA) muss min. 20 % des Betriebsgewichtes aufweisen (Zusatzgewichte oder Strohhäcksler).
- Bei Ueberführungsfahrten muss das Schneidwerk mit Steckbolzen mechanisch gesichert sein.
- Auslaufrohr muss eingeschwenkt und gesichert sein.
- Bei Ueberführungsfahrten sind die vorgeschriebenen Lichter und Richtungsblinker anzubringen.
- Gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung mit Richtungsblinker, Markierlichter und 2 Seitenblickspiegeln >300 cm<sup>2</sup> über Abteilsitzen erforderlich.
- Aufstiegsstreppe muss vorn und hinten gelb/schwarz markiert und bei Ueberführungsfahrten hochgezogen sein.
- Gelb/schwarze Markierungsflaggen (600x300) an Schlusslichtträgern erforderlich.
- Gelblicht erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 24.-26.6.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung