

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke FAHR	Typ M 600	Typenschein-Nummer CH 5252 26
---	---------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Zweigniederlassung FAHR, Lauingen (D)
Erkennungsmerkmale	"M 600" auf Hersteller-Plakette "2117" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	rechts, vorn oben an Plattform
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, auf Längsträger
Motorkennzeichen	"F3L 912" rechts, Mitte Motorblock, angenietete Plakette
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug	2117-002161

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	DEUTZ
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf Hinterräder		Bauart	Reihe	Typ
Getriebe	mechanisch mit hydraulisch betätigtem Variator		Treibstoff	D	Takte
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Luft
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung		Kühlung	100	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle		Bohrung	2826	Hub
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Stockhebel		Hubraum	41	Steuer-PS
Dauerbremse	---		Leistungs-kW	56 DIN	bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	---		Lärm-Nahfeld	100 dB/A	bei U/min
			Schalldämpfer	1 Topf 300x120x230 mm	2650
			Abgasprüfung	Bacharach= 4 / Bosch-SZ= 3,9 bei 95%	
			Entstörung	---	

Karosserie	Mährescher		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	---		Leergewicht	2880	770	3650
Sicherheitsgurten	---		Nutzlast	---		
Unterlegkeil	1/530x215x270mm		Gesamtgewicht	3650		
Diebstahlsicherung	---		Fabrikgarantie	3000	1360	4100
Anzahl Plätze	t 1	v	Reifengrösse	14.9/13-26	10.0/75-15	(Varianten +)
			Ply / bar	6 / 1,4	6 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen	Tragkraft	3744	2240	
Länge	6550		für V max	20	20	
Breite	2870 *)		Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Höhe	3050		Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Ueberhang	s	---	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
	v	2750	Geprüfte Anhängelast	---		
	h	1090	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19 km/h		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit gemessen	20 km/h		
				bei 2650 U/min am Motor		

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH K 21056 §)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v s V= 4 (E) h 2B (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)
Marke und Typ	F A H R M 6 0 0
Typenscheinnummer	CH 5252 26
Karosserie	Mähdrescher
Plätze	total 1 vorn
Leergewicht	3650
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	---
Treibstoff	D
Steuer-PS	14,39
Hubraum	2826

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Breite 2870 mm.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 20 km/h, M3, 1A 5,07 = 86 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 50 cm ab Seitenblech rechts.
- + Reifenvarianten : V= 12.4 - 28, 6 PR, 3060 kg (1,7), V-max. 20 km/h.
14.9 - 24, 6 PR, 3624 kg (1,4), V-max. 20 km/h.
H= 7.00 - 12, 6 PR, 1360 kg (2,25), V-max. 20 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: grösste Breite vorn sowie hinten an beiden Beleuchtungsträgern.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Schneidewerk sowie Schutzbalken über Haspel.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 16.11.78.

Eidg. Typenprüfstelle