

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke FAHR	Typ M 2480	Typenschein-Nummer CH 5252 31
---	---------------------	---------------	----------------------------------

Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Zweigniederlassung FAHR, D-8992 Lauingen (D)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "2123/M 2480"
 vor Fahrgestell-Nr. : "2123"
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Plattformrahmen
 Fahrgestellnummer rechts, vorn an Rahmen-Front, neben Vorderrad
 Motorkennzeichen "F6L 912" auf Block unter Anlasser und oben am Lüftergehäuse (angestrichelte Plaketten)
 Hauptimporteur EUCHEK-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug 2123-000537

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf die HR
 Getriebe mechanisch mit hydr. betätigtem Variator
 Anzahl Gänge 3 Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebevelle
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke DEUTZ Typ F6L 912
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage Mitte oben
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 5652 Steuer-PS 29,78
 Leistungs-kW 76 DIN bei U/min 2500
 PS
 Lärm- Standm. 80 dB/A bei U/min 1875 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 690 x120x230 mm
 Abgasprüfung Excharack= 3,0 x)
 Entstörung ---

Karosserie Mähdrescher auf Wunsch mit Kabine
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil 1/ 530x220x320 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
 Masse innen (7000) aussen 8700 Achsabstand 3600
 Länge (3270) 3350 Doppelachse v --- h ---
 Breite --- 3500 Spurweite v 2320 h 2050
 Höhe --- --- Spurweite v --- h ---
 Ueberhang s (1550) 3250 h --- h ---
 v --- h ---
 h --- 1850 Spurbreite 13800 r 13500
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2700

Gewichte vorn (4060)5430 hinten (2350)1860 total (6410)7290
 Leergewicht ---
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht ---
 Fabrikgarantie 7600 2820 9500
 Reifengrösse 18.4/15-30 AS 11.5/80-15 (Varianten +)
 Ply / bar 10 / 2,25 6 / 2,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 6756 2820
 für V max 25 25
 Gewichte in () = Basismaschine
 Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 21 km/h
 bei 2630 U/min am Motor

Masse in () = Basismaschine

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) = 2+2 §)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v 2+2/ 3-4 (E) §) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	3/Arbeitslampen m. Kontroll./1 Gefahrenlicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	(CH 1 C880 01/02
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HALLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	F A H R	M 2 4 8 0	
Typenscheinnummer	CH	5 2 5 2 3 1	
Karosserie	Mährescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7290(6410)	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,78
Gesamtgewicht	7290(6410)	Hubraum	5652

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- *) Art der Ausnahme : Breite.
- +) Reifenvarianten : V= 23.1 - 26 AS, 12 PR, 7220 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
H= 12.5/80 - 18, 8 PR, 4180 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungsort der Beleuchtung technisch bedingt; zus. Blinker und Markierlichter vorn auf Schutzbalken. Wenn mit Kabine ausgerüstet, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlag.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Mähwerk oder Einzugsöffnung; Einstiegstreppe; Markierungsflaggen hinten: gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Mähwerk oder Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke mit einer Breite über 3500 mm; Halmabweiser.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erford.: hochgezogene Einstiegstreppe; Mähbalken; hydr. Hebel von Korntankentleerung.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter + Blinker vorn seitlich.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 23.6.81.

Eidg. Typenprüfstelle