

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke FAHR	Typ M 1080	Typenschein-Nummer CH 5252 33
---	---------------------	---------------	----------------------------------

Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Zweigniederlassung FAHR, D-8882 Lauingen (D)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "1114/M 1080"
vor Fahrgestellnummer "1114"

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich an Plattformrahmen

Fahrgestellnummer rechts in Fahrzeugmitte, oben auf Längsträger

Motorkennzeichen "F5L 912" auf Block unter Anlasser und oben am Lüftergehäuse (angeklebte Plaketten)

Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug 1114-004454

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; auf die Hinterräder	Marke	DEUTZ
Getriebe	mechanisch m. hydr. betätigtem Variator	Bauart	Reihe
Anzahl Gänge	3	Treibstoff	D
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf die Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Kühlung	Luft
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle	Bohrung	100
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Hubraum	4710
Dauerbremse	---	Leistungs-kW	64 DIN
2-Kreis-Kontrolle	---	Lärm-Standmessung	78
		Schalldämpfer	1 Topf 560x118x228 mm
		Abgasprüfung	Bacharach = 3,0
		Entstörung	---

Karosserie	Mähdrescher auf Wunsch mit Kabine §)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen		Geschw. Messer		Leergewicht	4170	1050	5220
Sicherheitsgurten	v	n		Nutzlast			---
Unterfegkeil		1/530x220x270 mm	Rückspiegel	Gesamtgewicht			
Diebstahlsicherung			2/beidseitig	Fabrikgarantie	5200	2000	6200
Anzahl Plätze	t	1	v	Reifengrösse	18.4/15-26 AS	10.0/75 - 15.3	+))
Masse	innen	aussen	M	Ply / bar	8 / 1,4	8 / 3,0	
Länge		7900	h	Tragkraft	4530	2660	
Breite		3300		für V max	30	30	
Höhe		3500	Achsabstand	Feigen	DW 14 x 26	7.00 x 15.3	Stahl
Ueberhang	v	3050	Doppelachse			mech. Getriebe	autom. Getriebe
	n	1940	Spurweite	Gar Anhanglast gebremst/ungebremst			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		2950	Spurweite	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Lenkrad verstellbar = (2900-2950)			h	Geprüfte Anhanglast			
			l	Garantierte Dachlast			
			r	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20		km/h
				gemessen 19 km/h bei U/min 2625			Motor Zapfwelle

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremstlichter			
Richtungsblinker	v	$V = s$ 3-4 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter		1/Arbeitslicht u. Kontroll./1 Gefahrenlicht	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		(CR I C88C 01 / 02)	
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	F A H R	M 1 0 8 0	
Typenscheinnummer	CH	5 2 5 2 3 3	
Karosserie	Mährescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5220	Treibstoff	3
Nutzlast	---	Steuer-PS	23,99
Gesamtgewicht	5220	Hubraum	4710

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Breite.
- +) Reifenvarianten : V= 18.4 - 26 AS, 8 PR, 4530 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
H= 10.0/75 - 15, 8 PR, 2660 kg (3,0), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie demontierbare Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
Wenn mit Kabine ausgerüstet, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Mähwerk; Einstiegstreppe; Markierungsflaggen hinten.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Mähwerk.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgezogene Einstiegstreppe; eingeschwenktes Korntankentleerungsrohr.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Standlichter + Blinker vorn seitlich.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Salzabweiser.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 21.7.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle