

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P O N T I A C	Le Mans - Serie 23700	1966	5 2 5 3
Merkmale "Le Mans" beidseitig auf Hinterkotflügel + auf Kofferdeckel.- "Model 23717" + "TS 5253"				
auf Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells	PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock + auf Plakette			
Motor-Typ	YN - V-8 - 326 cu.in			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	5'340 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Länge	5'243
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Breite	1'890
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'473
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 184	Spur H.	1'499
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis	12.50
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	910	750	1'660	Dimension 7.35x14
Nutzlast	165	255	420	Pneu-Tragk. 550
Gesamtgew.	1'075	1'005	2'080	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2 oder 4
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung		Motor-Marke	PONTIAC	
Bohrung		Hub	95.25	
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet		
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3 Mitte hinten 3)	Stehplätze
Einzelsitze V =		5	2	3

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch	V= komb. mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat in Stosstange	H= komb. mit Schlusslicht (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit/Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Rahmen um Schlusslicht	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ separat in Stosstange	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 4'600 U/min	Warnvorrichtung = 97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Getriebeart: Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengeräte;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch mechanisch 4-Gang, vollsynchronisiert.

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, Gläser original orange werden durch Weisse ersetzt.

Auspuff: 45° nach abwärts geneigt. (Zulässig gemäss Schreiben EJPD vom 10.10.61).

- +) Reifen: "500 Nylon" oder 7,35 S 14 tolerieren, da "H"-Reifen noch nicht in allen Dimensionen und genügender Stückzahl erhältlich.

Ort und Datum der Typenprüfung: Biel, 9.11.65

Die Typenprüfungskommission