

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
53) Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	F A U N	F 1110-B	CH 525604

Hersteller FAUN AG, D-8560 Lauf a.d. Pegnitz (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 1110-B"
 Fahrgestellnummer -----
 Herstellerplakette rechts, vorn unter Kabine
 Fahrgestellnummer rechts an Fahrzeugfront, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "F5L 912" rechts, vorn seittl. auf Anlasserflansch (Importeur) + links, am Lüftergehäuse angen. Plakette
 Importeur MBA Maschinen + Bahnbedarf AG, Kriesbachstr. 42, 8600 Dübendorf / weiterer Importeur: MAVEG AG, 3250 Lyss

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung -----
 Lenkung hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder
 Abschaltdruck 7,5 bar
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse -----
 2-Kreis-Kontrolle -----

Motor
 Marke DEUTZ Typ F5L 912
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 5
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 4710 Steuer-PS 23,99
 Leistung kW 68 DIN bei /min 2500
 Md-max. Nm 293 bei /min 1600
 Schalldämpfer 1 Topf 560x230x120 mm; Kühlluft-Ansaugkanal sowie Motorraumseitenteile unten mit schalldämmendem Material ausgekleidet

Karosserie/Ausrüstung Ladeschaufel §)
 Anzahl Türen 1 §) Geschw. Messer -----
 Sicherheitsgurten vorn ----- hinten -----
 Unterlegkeil 1/410x200x240mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung -----
 Treibstofftank 1 / 120 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung HELLA el 2C011 oder andere homologierte

Gewichte
 Leergewicht vorn 3700 hinten 3800 Total 7500 **)
 Gewichtsverteilung -----
 Fabrikgarantie -----
 Reifengröße 17,5 - 25 EM 17,5 - 25 EM +)
 Ply/bar 12 / 2,5 12 / 2,5
 Tragkraft 7560 7560
 für Vmax 50 50
 Felgen 14.00 x 25 Stahl

Anzahl Plätze T 1 v ----- M ----- h -----
Massen **) innen aussen
 Länge ----- 6030 Achsabstand 2750
 Breite ----- 2330 Doppelachse v ----- h -----
 Höhe ----- 3150 Spurweite v 1750 -----
 Überhang vorn ----- 2050 Spurweite h 1750 -----
 Überhang hinten ----- 1230 Spurbreite Ø l 8900 r 8900
 Bodenfreiheit leer ----- beladen -----

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst -----
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -----
 Geprüfte Anhängelast -----
 Garantierte Dachlast -----
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 34,5 km/h
 gemessen 36,0 km/h bei /min 2600 Motor ----- Zapfweite -----

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Gemessene	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)			
m ₃	21,45	83,5	75,0	1875	ach)	FAUN	F 1110 - B			
							5256 04			
						Typenschein-Nr. CH	Ladeschaufel			
						Karosserie				
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Ann. 3	ECE-24					Leergewicht	7500		Treibstoff	D
b = 3,30 bei 2400 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
O	O+P					Nutzlast			Hubraum	4710
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH					Gesamtgewicht	7500		Steuer-PS	23,99

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand - vorderste Fahrzeugteile = 3500 mm.
- **) Masse/Gewichte : mit Standardschaufel 1,4 m³ Inhalt.
- +) Reifenvarianten : 15.5 - 25 EM, 12 PR, 6320 kg (2,5), V-max. 50 km/h.
20 - 24 EM, 12 FR, 8600 kg (2,5), V-max. 50 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- u. Abblendlichter sowie Höhe u. Abstand von vorn der seidl. Blinker technisch bedingt. Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich; Kotflügel hinten werden nach aussen gezogen, damit die ganze Lauffläche abgedeckt ist.
Notausstieg: Seitenfenster rechts.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

Ort und Datum der Prüfung Lyss, 10.06.85/29.7.85

Vn/PR

Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 10.06./29.07.85
22.07.86 - Importeur SW

Eldg. Typenprüfstelle