

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	BUICK	Riviera - 49487	1966	5 2 5 9					
Merkmale "Riviera" vor den Türen.- "Model 49487" + "TS 5259" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite									
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8					
Hersteller des Fahrgestells BUICK Motor Div. of GMC, Flint (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn Mitte, auf Zylinderblock + auf Plakette									
Motor-Typ MV - V-8 - 401 cu.in									
Lage des Motorsvorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 6'572 cm ³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm						
Takte 4		Getriebeart automatisch *)		Länge 5'364					
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Breite 2'014					
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'610		Höhe 1'380					
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 187 Spur H. 1'600		Radstand 3'023					
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre automatisch Wendekreis 13.40		Überhang H. 1'363					
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	1'050	950	2'000	Dimension	8.45x15	8.45x15	8.45 S 15	Länge	
Nutzlast	135	215	350	Pneu-Tragk.	765	765	4 Ply	Breite	
Gesamtgew.	1'185	1'165	2'350		4 Ply		+	Höhe	
Fabrikgarant.	1'580	1'580	2'570		"500" Nylon			Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2			Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung					Motor-Marke	BUICK		Brems-PS 319 SAE	
Bohrung 106,36					Hub	92,46		Steuer-PS 33,47	
Karosserie-Form Limousine									
Zahl der Plätze: Total 5					(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
§)	Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlicht	(weiss)
	Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 91 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat auf Schlusslicht	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	§)
	Rückfahrlicht	2/ separat		
	Elektr. Anlage	12 Volt	Rudge-Verschluss-Imitationen	zulässig.
	Lärmmessung	80 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebeart : Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Rückstrahler : Es werden 2 zusätzliche montiert.

Motorhaubenverzierung : Wird auf 25 mm Höhe abgeändert.

Auspuff : Wird waagrecht nach hinten abgeändert.

+) Reifen : "500" Nylon oder 8.45 S 15 tolerieren, da "H"-Reifen noch nicht in allen Dimensionen und genügender Stückzahl erhältlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 9.11.65

Die Typenprüfungskommission