

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	BUICK	Skylark - Serie 44400	1966	5 2 6 0				
Merkmale "Skylark" auf Hinterkotflügel + am Fahrzeugheck, - "Model 444.." + "PS 5260" auf								
Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8					
Hersteller des Fahrgestells BUICK Motor Div. of GMC, Flint (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, unter Support für Lenkhilfe + auf Plakette								
Motor-Typ ML - V-8 - 300 cu.in								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'922 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Länge	5'182				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Breite	1'918			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'473	Höhe	1'380			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	174	Spur H.	1'499			
Anzahl Rellen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis	12.40	Radstand	2'921		
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	850	760	1'610	Dimension	7.35x14	7.35x14	7.35 S 14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	550	550	+))	Breite
Gesamtgew.	1'010	1'020	2'030		4	Fly		Höhe
Fabrikgarant.	1'235	1'235	2'140		"500" Nylon			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 oder 4		Überhang H.
Lenkung: Lage links - n. hydraul. Unterstützung				Motor-Marke	BUICK		Brems-PS	213 SAE
Bohrung			95,25	Hub	86,36		Steuer-PS	25.07
Karosserie-Form					Limousine oder Cabriolet			
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
wenn Einzelsitze vorn = 5					2		3	

	Fernlicht 4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht 2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter 2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht 2/ komb. mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 90 dB
§)	Rückstrahler 2/ separat 36 cm ²	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildebeleuchtung für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §) Rudge-Verschluss-Imitationen
	Rückfahrlicht 2/ separat	zulässig.
	Elektr. Anlage 12 Volt	
	Lärmmessung 79 dB bei 4'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe : Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch mechanisch 4-Gang vollsynchronisiert.

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, orange Gläser durch weisse ersetzt.
Rückstrahler : Es werden 2 zusätzliche montiert.
Motorhaubenverzierung : Wird auf 16 mm Höhe abgeändert.
Auspuff : 45° nach abwärts geneigt. (Zulässig gemäss Schreiben EJPD vom 10.10.61).

- +) Reifen: "500" Nylon oder 7.35 S 14 tolerieren, da "H"-Reifen noch nicht in allen Dimensionen und genügender Stückzahl erhältlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 16.11.65

Die Typenprüfungskommission