

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass - Serie 33800	1966	5 2 6 1				
Merkmale "Cutlass" beidseitig vor Hinterräder + auf Kofferdeckel.- "Model 338.." + "TS 5261"								
auf Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längenträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Kopf, hinter Dynamo + auf Plakette						
Motor-Typ W ... L - V-8 - 330 cu.in								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'404 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch *)		Länge 5'187				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2		Breite 1'915				
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'473	Höhe 1'400				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 188	Spur H. 1'499	Radstand 2'921				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr automatisch	Wendekreis 12.50	Überhang H. 1'357				
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	900	740	1'640	Dimension	7.35x14	7.35x14	7.35S14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	550	550		Breite
Gesamtgew.	1'060	1'000	2'060		4 Ply		+))	Höhe
Fabrikgarant.					"500" Nylon			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4				Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung		Motor-Marke OLDSMOBILE		Brems-PS 314 SAE				
Bohrung 100.01		Hub 85.98		Steuer-PS 27.52				
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet								
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze				
wenn Einzelsitze vorn = 5		2		3				

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§) Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlussl. 25.6 cm ²	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §)
Rückfahrlicht	2/ separat	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebe : Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planeten-Getriebe;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Auf Wunsch : Mechanisch, 4-Gang vollsynchronisiert.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, orange Gläser durch weisse ersetzt.

Motorhaubenverzierung : Wird auf 16 mm Höhe abgeändert.

Auspuff : 45° nach abwärts geneigt (Zulässig gemäss Schreiben EJPD v. 10.10.61).

+) Reifen: "500" Nylon oder 7.35 S 14 tolerieren, da "H"-Reifen noch nicht in allen Dimensionen und genügender Stückzahl erhältlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 16.11.65

Die Typenprüfungskommission