

7967

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Schwere Arb.-Masch.			
Art des Fahrzeuges (§) Ausnahmefahrzeug	Fabrikmarke MASSEY FERGUSON	Typ 3 3 0 5	Typenschein-Nummer CH 5261 05

ERKENNUNGSMERKMALE	"3305" beidseitig auf Motorhaube und auf Hersteller-Plakette
	"250" beidseitig a. Ladearme (Ladeschaufel)
	"252" beidseitig a. Auslegearm (Tiefloffel)

Fahrgestellnummer eingeschlagen oben auf Getriebeflansch
 Motorkennzeichen eingeschlagen "203" Vorziff. z. Mo-Nr. links hinten a. Block. - "AD4,203" a. angen. Pl.
 Hersteller MASSEY FERGUSON TRACT. Ltd. Coventry Importeur TAURUS Baumaschinen AG, Dübendorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>mech. Doppelscheiben, Gestänge, a. Diffw. resp. HR</u>	Typ <u>AD 4,203</u>
Hilfsbremse _____ Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Betriebsbr. wirk.</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>91,44</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>Drehmomentw.m. Getriebe</u> Anz. Gänge <u>2 x 2 = 4</u>	Hubraum <u>3335</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,99</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>58,3</u> (DIN) bei <u>2000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Traktor m. Lade-</u> Anz. Türen <u>1/wenn Kab</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>schaufel vorn u. Tiefloffel hinten</u> Schiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>1900</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf L 580/ø 100</u> <u>Ausgang-ø 40 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1400</u> H <u>1630-2240</u>
	Spurkreis L <u>7,30</u> R <u>7,60</u>
Achsabstand	<u>2080</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6730</u>
Breite	<u>2100</u>
Höhe	<u>3030</u>
Ueberhang V	<u>3720 (§)</u>
H	<u>2380</u>
S	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1300</u>	_____	<u>3975</u>	<u>5275</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	_____
Fabrik-Garantie	<u>2770</u>	_____	<u>4540</u>	<u>5800</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-16</u>	<u>10 Ply</u>	<u>14-28</u>	<u>8 Ply</u>
Tragkraft p. Achs	<u>2670</u>	_____	<u>4180</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

(mit Kabine ca. 200 kg mehr)

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ LUCAS Lichthupe -
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ sep. a. Kotfl.§)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Kl.) Lautstärke 88 (dB) B
 Scheibenwischer 1/V + H wenn Kabine Waschanlage -
 Schlusslicht 4/K 11510/BS 2516 Rückstrahler 2/ sep. 40 cm²
 Stoplicht - Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ wenn Kabine Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seitl. - hinten orange/rot
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/ m. Kontrolllampe
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Schw.Arb.Masch(Ausnfz.)
 Marke & Typ MASSEY FERGUSON 3305
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 5261 05
 Karosserieform (nach Fahrzeug) -
 Farbe - (nach Fahrzeug) -
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 5275 Treibstoff Diesel
 PS 16,99
 Nutzlast - Hubraum 3335
 Gesamtgew. - Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : §) Ausnahmefahrzeug : Ueberhang vorne = 3'720 mm

*) Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h bei 1900 U/min. am Motor

Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren

Auf Seite 4 im Fahrzeugausweis einzutragen: Bei Ueberführungsfahrten sind folgende Massnahmen zu treffen:

- Ladeschaufel muss durch 540 mm lange Stützstangen an Ladezyl. fixiert sein.
- Tieflöffel muss eingezogen mit Stützstange von 800 mm Länge gesichert sein.
- Standplatten müssen entfernt werden.
- An jedem Vorderrad sind 100 kg Einbaugewichte anzubringen.
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Markierungstafel gelb/schwarz gestreift, am Fz.-Heck anbringen. (min. 150 cm² Fläche)

Ort und Datum der Prüfung

Dübendorf, 16.8.67

Die Prüfungskommission

§) Standlichter: Höhe technisch bedingt