

Schw. Arbeitsmasch. (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke FRISCH	Typ F 800 B	Typenschein-Nummer CH 5263 02
---------------------------------------	-----------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 800 B" beidseitig und hinten am Fahrzeug, sowie auf Hersteller-Plakette rechts, vorn in Führerkabine

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts stirnseitig auf Fahrgestell + auf Herst.-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F 6 L 912" rechts, seitlich am Motorblock (angenietete Plakette)
 Hersteller Eisenwerk Gebr. FRISCH KG, Augsburg Importeur BRUN & Cie AG., Nebikon / LU

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte, mechanisch</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. Druckluftbetätigt, 1-Kreis, Innenbacken</u>	Typ <u>F 6 L 912</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Hebel mit Segment,</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Gestänge, a. vordere Kardanwelle</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>++</u> Anz. Gänge <u>2 x 2</u>	Hubraum <u>5652</u> cm ³ Steuer-PS <u>28,9</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken V + H</u> Höchstgeschwind. <u>40</u> km/h	Leist.-PS <u>92</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 690x Ø 190</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1860</u> II <u>1860</u>
	Spurkreis L <u>14,1QR</u> <u>14,20</u>
Achsabstand	<u>2140</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5900</u>
Breite	<u>2380</u>
Höhe	<u>3050</u>
Ueberhang V	<u>2190</u>
H	<u>1570</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4510</u>		<u>4350</u>	<u>8860</u>
Nutzlast				
Total	<u>4510</u>		<u>4350</u>	<u>8860</u>
Fabrik-Garantie	<u>4500</u>		<u>4500</u>	<u>8900</u>
Reifen-Dimens.	<u>17,5 - 25</u>	<u>12 PR</u>	<u>**</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>7600(2,5)</u>	<u>7600(2,5)</u>	<u>**</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3360 mm +)

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/BOSCH NL K 11084 Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/Duplo, symm. K11090 Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht V=2/sep. HELLA K 11473/H=2/sep. HELLA K 11431 §)
 Warnvorrichtung 1/elektr. (-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektr. (1-Stufe) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/sep. rot ø 75
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/sep., Mitte Schildform XXXXXX/Longformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen a. Kabine/Geschw. Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn gelb seittl. - hinten gelb
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 2/sep. m. Kontrolllam.
1/Unterlegekeil 320 x 170 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art. Schw. Arbeitsmasch. (Ausn.-Fz.) _____
 Marke & Typ FRISCH F 800 B
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 5263 02
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 8860 Treibstoff D
 PS 28,9
 Nutzlast _____ Hubraum 5652
 Gesamtgew. 8860 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 38339

+) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3360 mm

*) Allradantrieb: hinten ausschaltbar

**) Reifenvariante: 13.00-24 12 PR = 2600 kg bei 2,75 atü (pro Reifen).

++) Getriebeart: Drehmomentwandler, 2-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe.

§) Markierlichter: wegnehmbar; ist bei der Einzelabnahme zu prüfen

Durch den Importeur abgeändert:

Blinker vorn mind. 40 cm²

Schutzvorrichtung über ganze Schaufelbreite.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel

- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung über Ladeschaufel.

Ort und Datum der Prüfung - Markierlichter vorn und hinten (wegnehmbar) Die Prüfungskommission

Nebikon, 15.12.69