

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke <b>F R I S C H</b>	<b>F 1 8 0 0 B</b>	Typenschein-Nummer CH <u>5263 03</u>
---	-----------------------------------	--------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 1800 B" beidseitig auf Motorhaube, hinten am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Führerkabine auf Sitzunterbau

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts, stirnseitig am Fahrgestell neben Zughaken  
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, rechts oben neben Ölkühler  
 Hersteller Gebr. Frisch KG., Augsburg (D) Importeur BRUN & Cie. AG., Nebikon / LU

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad **)</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V-8 90°</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydr. Knicklenkung</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis m. Druckluftbetätigung, 1-Kreis, IB</u>	Typ <u>F 8 L 413</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., Scheibe, Hebel mit Segment, Gestänge</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse ) <u>auf Kardanwelle bzw. auf VR</u>	Bohrung <u>120</u> Hub <u>125</u>
Getriebeart <u>Drehmomentw.m. Planetengetr. Anz. Stufen 4</u>	Hubraum <u>11310</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>57,60</u>
Diff. Sperre <u>V + H</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>38 ***)</u> km/h	Leist.-PS <u>205</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Pneuladeschaufel mit</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Luft (Gebläse)</u>
<u>Führerkabine</u> Schiebedach	Lärm <u>85 +)</u> dB (A) bei <u>2450</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 820xØ 185</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1975</u> H <u>1975</u>
	Spurkreis L <u>10,1</u> R <u>10,5</u>
Achsabstand	<u>3050</u> / ( / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>7680</u>
Breite	<u>2660</u>
Höhe	<u>3350</u>
Ueberhang V	<u>2800</u>
H	<u>1830</u>
S	

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>8860</u>		<u>8540</u>	<u>17400</u> *)
Nutzlast				
Total	<u>8860</u>		<u>8540</u>	<u>17400</u> *)
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>		<u>10000</u>	<u>20000</u>
Reifen-Dimens.	<u>23.5 - 25</u>	<u>16</u>	<u>PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>12400</u> (2,5)	<u>12400</u> (2,5)		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>   </u> kg

Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 4300 mm \*

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/BOSCH K 21019 §) Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/BOSCH K 21019 §) Standlicht 2/in Scheinwerfer §)  
 Markierlicht V= 2/HELLA K 11743/44 H= 2/ULO K 11520 §)  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch Lautstärke 87 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ S-1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Bel. 3/ sep., Mitte Schildform ~~XXXXXX~~/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/ Anordnung IV  
 Vorn 2/SAW CH 1110901 seitl. 2/4 (E) hinten 2/2a (E)  
 Warnblinkanlage vorh.m.Kontroll.Arbeitslampen 2/sep.hinten  
 Unterlegekeile: 2/ 360 x 170 x 220

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw.Arbeitsmaschine (Ausn.-Fz.) \_\_\_\_\_  
 Marke & Typ FRISCH F 1800 B  
 Typenschein-Nummer CH 5263 03  
 Karosserieform Pneuladeschaufel mit Führerkabine  
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) 1 + 1  
 Leergewicht 17400 Treibstoff D  
 PS 57.6  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 11310  
 Gesamtgew. 17400 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 41553

- \* ) Art der Ausnahme: Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 4300 mm, Gewicht = 17400 kg, Breite = 2660 mm  
 \*\* ) Antrieb: Allrad, hinten ausschaltbar  
 \*\*\* ) Höchstgeschwindigkeit: 38 km/h bei 2100 U/min. am Motor. Geschwindigkeit begrenzt im 4.Gang durch elektro-pneumatischen Schalter am Gangschalthebel, wirkend auf pneumatischen Gasanschlag.

Plombierung: Verschaltungsblech sowie Schaltersupport auf Lenksäule.

+ ) Ganzer Motorraum mit Schaumstoff ausgekleidet.

§ ) Höhe der Fern-, Abblend- und Standlichter technisch bedingt. Markierlichter wegnehmbar, sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln
- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung über Ladeschaufelzähnen
- Markierlichter vorn und hinten erforderlich/- 2 Unterlegekeile erforderlich (Knicklenkung)
- Höchstgeschwindigkeitstafel 40 km/h erforderlich
- Arbeitsverrichtungen auf öffentlichen Strassen nur ausnahmsweise mit Zustimmung der kantonalen Behörde zulässig.

Olten, 4.5.71/Schoetz, 1.5.72/Nebikon, 18.5.72