

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 5263 05

Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) *)

Fabrikmarke
F R I S C H

F 95 . **)

ERKENNUNGSMERKMALE "F 95 S" (Schaltgetriebe) oder "F 95 P" (Powershiftgetriebe) auf Hersteller-Plakette, rechts in Führerkabine unter Fahrersitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vor Führerkabine auf Schwanenhals

Motorkennzeichen eingeschlagen "F6L912" auf Plakette rechts auf Motorblock

Hersteller FRISCH GmbH, Augsburg (D) Importeur BRUN + Cie, AG, Nebikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen 3 Anz. Räder 6 Antrieb Doppelachse
 Lenkung Mitte, mech. Lenkhilfe hydr. [Tandemantrieb
 Betriebsbremse Druckl.-hydr. 1-Kreis, IB auf Hinterräder +)
 Hilfsbremse) mech., Scheibe Dauerbremse "Staudruck"
 Stellbremse) a. Getriebewelle Anhängerbr. -
 Getriebeart **) Anz. Gänge **)
 Diff. Sperre - Zughaken V + H Höchstgeschwind. 35***) km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ F 6 L 912
 Lage hinten Anz. Zyl. 6
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 5652 cm³ Steuer-PS 28,78
 Leist.-PS 99 (DIN) bei 2300 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 80 dB (A) bei 2300 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 600 x Ø 180

KAROSSERIEFORM Motorgrader Anz. Türen 2
Schiebedach

Anz. Plätze : TOTAL 1 + 1 Notsitz

ABMESSUNGEN Spurweite V 2090 H 2100
 Spurbereich L 25,3 R 25,3
 Achsabstand 5510 (1400)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>9300</u>	
Breite	<u>2480</u>	
Höhe	<u>3300</u>	
Ueberhang V	<u>1560</u>	
H	<u>2230</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3400</u>		<u>7700</u>	<u>11100</u>
Nutzlast				
Total	<u>3400</u>		<u>7700</u>	<u>11100</u>
Fabrik-Garantie	<u>3850</u>		<u>8050</u>	<u>11800</u>
Reifen-Dimens.	<u>15.5 - 25 EM</u>		<u>10 Ply</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>4800 (1,5)</u>		<u>9600 (1,5)</u>	

Pneuvvarianten:

13.00-24 8 Ply V= 4000 (1,75) H= 8000 (1,75)
V= 15.5-25 10 PR 4800 (1,5)
H= 17,5-25 12 PR 11600(1,5)

Länge mit Bulldozerblatt und Heckauf-
 reisser

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht 2/ BOSCH K 21019 Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/ BOSCH K 21019 Standlicht 2/ BOSCH K 21019
 Markierlicht V= HELLA K 11743/44 H= ULO CH 1240401
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler S= 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) H= 2/ I (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/ separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ links + rechts Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/ Anordnung IV
 Vorn BOSCH K 13261 seitl. 4 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Gefahrenlicht: 1/ HELLA KL 8
 Unterlegekeile: 2/ 380 x 220 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) _____
 Marke & Typ FRISCH F 95
 Typenschein-Nummer CH 5263 05
 Karosserieform Motorgrader
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 11100 Treibstoff D
 PS 28,78
 Nutzlast - Hubraum 5652
 Gesamtgew. 11100 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 42225 / 41923

- *) Art der Ausnahme: Distanz ab Lenkrad nach vorne 5650 mm (ohne Bulldozerblatt 4800 mm)
- **) Modelle: F 95 S = Schaltgetriebe, mech. synchronisiert, 3 x 4 = 12 Gänge.
F 95 P = Powershiftgetriebe, 4-Stufen
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 35 km/h bei 2000 U/min am Motor. Drehzahl im höchsten Gang beschränkt durch elektro-pneumatisches Ventil, gesteuert durch Adapter an Kilometer-Zählersaite bei Getriebeausgang, wirkend auf Gasgestänge.
Plombierung: 1 Plombe auf Adapter bei Getriebeausgang
1 Plombe auf Befestigungsschrauben bei pneumatischem Ventil
Leistungsdrehzahl: 2300 t/min. - 1 Plombe auf Vollastanschlagschraube
- +) Kontrollampe für 1/3 Druckabfall wird vom Importeur montiert
- §) Markierlicht vorne erforderlich.
Anordnung der Beleuchtung technisch bedingt.

Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
F R I S C H

Typ
F 95 .

Typenschein-Nummer
CH 5263 05

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag auf Seite 4 im Fahrzeugausweis:

- mit montiertem Bulldozerblatt: Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung an Vorderkante des Blattes, Vorausfahrzeug sowie gelbes Gefahrenlicht erforderlich
- ohne montiertem Bulldozerblatt: Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne
- gelb/schwarze Markierung auf Heck erforderlich
- Sturzverstellung der Vorderachse mit Original-Bolzen sichern
- Planierschild muss aufgezogen sein und darf nicht über Fahrzeugprofil hinausragen. Alle Bedienungshebel des Planierschildes müssen gesichert sein
- Heckaufreisser muss bis Kontrollniveau in Kabine aufgezogen sein
- Höchstgeschwindigkeitstafel 40 km/h erforderlich
- Plombierung Höchstgeschwindigkeit: 1 Plombe an Adapter bei Getriebe, 1 Plombe an Befestigungsschrauben bei Gasanschlag-Begrenzungsventil
- Wegnehmbare Markierlichter vorne müssen montiert sein.