

ZUSATZKARTE

Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) *)

Fabrikmarke
FRISCH

F 1400

Typenschein-Nummer
CH 5263 07

ERKENNUNGSMERKMALE "F 1400" auf Hersteller-Plakette, rechts in Führerkabine bei Türe.

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten links auf Abschlussstraverse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "BF6L 912" auf Plakette rechts seitlich auf Motorblock
 Hersteller FRISCH GmbH, Augsburg (D) Importeur BRUN + Cie AG, Nebikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse Druckl.-hydr. 1-Kreis, IB auf alle Räder **)
 Hilfsbremse) mech., Scheibe Dauerbremse _____
 Stellbremse) auf Kardan Anhängerbr. _____
 Getriebeart Powershift Anz. Gänge 4 Stufen
 Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 40 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ BF 6 L 912
 Lage hinten Anz. Zyl. 6
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 5652 cm³ Steuer-PS 28,78
 Leist.-PS 130 (DIN) bei 2500 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 85 dB (A) bei 2500 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 800x220x115

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz. Türen 2
 Schiebedach _____
 Anz. Plätze ; TOTAL 1 + 1 Notsitz

ABMESSUNGEN Spurweite V 1820 H 1820
 Spurbereich L 9,00 R 8,90
 Achsabstand 2870 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6950</u>	_____
Breite	<u>2380</u>	_____
Höhe	<u>3400</u>	_____
Ueberhang V	<u>2450 *</u>	_____
H	<u>1630</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5900</u>	_____	<u>5500</u>	<u>11400</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>5900</u>	_____	<u>5500</u>	<u>11400</u>
Fabrik-Garantie	<u>6300</u>	_____	<u>6300</u>	<u>12600</u>
Reifen-Dimens.	<u>20.5 - 25 EM 12 PR ***)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>8800 (2,75)</u>	<u>8800 (2,75)</u>	_____	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht 2/ + 2/ M (E) Standlicht 2/ A (E) in M aussen
 Markierlicht V= 2/ A (E) H= 2/ CH 1110302
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage auf Wunsch
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ links+rechts Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung III
 Vorn 2/ 4 (E) seitl. - hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Unterlegekeile: 2/ 380 x 220 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ FRISCH F 1400
 Typenschein-Nummer CH 5263 07
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) -
 Leergewicht 11400 Treibstoff D
 PS 28,78
 Nutzlast - Hubraum 5652
 Gesamtgew. 11400 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 42948

- *) Art der Ausnahme: Distanz ab Lenkrad nach vorne 3820 mm
- **) Kontrollampe für 1/3 Druckabfall wird vom Importeur montiert
- ***) Bereifungsvarianten:
 - V + H = 13.00-24 EM 18 PR 8000 kg bei 7,0 atü
 - V + H = 14.00-24 EM 20 PR 9700 kg bei 7,0 atü
 - V + H = 17,5 -25 EM 12 PR 7600 kg bei 3,5 atü
 - V + H = 20.00-24 EM 12 PR 8500 kg bei 2,25 atü

§) Ausrüstung: Original Fernlichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Original Blinker 1 (E) vorne neben Scheinwerfer werden ausser Betrieb gesetzt und dürfen nur bei Schneeräumungsarbeiten in Betrieb gesetzt werden.

Anordnung der Beleuchtung technisch bedingt. Kotschutzlappen erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4: Siehe Zusatzkarte I

Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke F R I S C H	Typ F 1 4 0 0	Typenschein-Nummer CH 5263 07
-----------------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn
- Wegnehmbare Markier- und Blinklichter vorne sowie Markierlichter hinten müssen montiert sein
- Zahnschutz gelb/schwarz markiert auf Ladeschaufel sowie gelb/schwarze Markierung am Fahrzeugheck erforderlich
- Bedienungshebel der Ladeschaufel muss blockiert sein