

Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) *)

FRISCH

F 1400 B

ZUSATZKARTE

CH 5263 10

ERKENNUNGSMERKMALE "F 1400 B" auf Hersteller-Plakette, rechts in Führerkabine bei Türe

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, über Vorderachse auf Stirnwand
 Motorkennzeichen eingeschlagen "BF 6 L 913" auf Plakette, rechts seitlich auf Motorblock
 Hersteller FRISCH GmbH, Augsburg (D) Importeur ALFAG AG., Schlieren

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse Druckluft-hydr., 1-Kreis, IB auf alle Räder **)
 Hilfsbremse mech., Scheibe Dauerbremse -
 Stellbremse auf Kardan Anhängerbr. -
 Getriebeart Powershift Anz. Gänge 3 Stufen ***)
 Diff. Sperre automat. Zughaken Steckn.H Steckn.H Höchstgeschwind. 31 ***) km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ BF 6 L 913
 Lage hinten Anz. Zyl. 6
 Bohrung 102 Hub 125
 Hubraum 6125 cm³ Steuer-PS 31,19
 Leist.-PS 160 (DIN) bei 2500 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 85 dB (A) bei 2620 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 810x210x110 +

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz. Türen 2
Schiebedach
 Anz. Plätze : TOTAL 1 + 1 Notsitz

ABMESSUNGEN Spurweite V 1840 H 1840
 Spurbreite L 9,00 R 9,00
 Achsabstand 2850 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6950</u>	
Breite	<u>2500 +++)</u>	
Höhe	<u>3430</u>	
Ueberhang V	<u>2400</u>	
H	<u>1700</u>	
S		

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>6200</u>		<u>5500</u>	<u>11700</u>
Nutzlast				
Total	<u>6200</u>		<u>5500</u>	<u>11700</u>
Fabrik-Garantie	<u>6300</u>		<u>6300</u>	<u>12600</u>
Reifen-Dimens.		<u>22,5 - 24</u>	<u>12PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>9200</u>	<u>(1,75)</u>	<u>9200</u>	<u>(1,75)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

Distanz Lenkrad - vorderste Teile = 3920

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 v

Fernlicht M (E) Lichthupe -
 Abblendlicht M (E) Standlicht A (E) in M
 Markierlicht V= A (E) / H= CH 1 2404 01
 Warnvorrichtung BOSCH 0 320 203 013 92 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht SI (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 3 separat Schildform HOCHFORMAT/Langformat
 Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/Anordnung III
 Vorn v- seitt. 4 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Unterlegkeil: 2/380x170x215
 Rauchmessung: 4,0 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ FRISCH F 1400 B
 Typenschein-Nummer CH 5263 10
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) -
 Leergewicht 11700 Treibstoff D
 PS 31,19
 Nutzlast - Hubraum 6125
 Gesamtgew. 11700 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 43677

- *) Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3920 mm
- **) Kontrollampe : für 1/3 Druckabfall im Druckluftteil muss vom Importeur montiert sein.
- ***) Anzahl Gänge/Höchstgeschwindigkeit: 4. Getriebegang blockiert, Plombierung am Ventil-
kasten
- +) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum mit Schaumstoff ausgekleidet
- ++) Reifenvarianten : V + H = 13.00-24 EM 18 PR 8000 kg bei 7,0 atü
 14.00-24 EM 20 PR 9700 kg bei 7,0 atü
 17,5 -25 EM 12 PR 7600 kg bei 3,5 atü
 20.00-24 EM 12 PR 8500 kg bei 2,25 atü
 20.00-24 EM 14 PR 9400 kg bei 2,75 atü
- +++) Wenn Breite über 2,50 m; darf nur mit Bewilligung der kantonalen Behörde verkehren

Eintrag im Fahrzeugausweis, siehe ZUSATZKARTE I.

Fribourg, 30.7./8.10.73

Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) *)

F R I S C H

F 1400 B

CH 5263 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn
- Zahnschutz gelb/schwarz markiert auf Ladeschaufel erforderlich
- Mech. Sicherung an Betätigungshebel der Hubzylinder muss eingeklinkt sein
- Markier- und Blinklichter auf Ladeschaufel sowie Markierlichter hinten müssen montiert sein
- 4. Getriebsgang blockiert, Plombierung am Ventilkasten