

# ZUSATZKARTE

Schwere  
Arbeitsmaschine  
(Ausnahme-Fz.) +)

FRISCH

F 75 B 1

CH 5263 11

ERKENNUNGSMERKMALE "F 75 B" beiseitig an Kabine sowie am Fahrzeugheck  
"F 75 B 1" auf Hersteller-Plakette, rechts in Führerkabine unter  
Führersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Rahmen vor Führerkabine  
Motorkennzeichen eingeschlagen "F5L912" rechts, seitlich a. Motorblock, auf angenieteteter Plakette  
Hersteller FRISCH GmbH, Augsburg (D) Importeur A. L. F. A. G., Schlieren

**FAHRGESTELL** Achsen: 2 (Doppelachse H) Räder: 6 / Antrieb: HR  
Lenkung Mitte, Orbitrol Lenkhilfe hydraulisch  
Betriebsbremse Druckluft-hydr. 1-Kreis, Innenbacken, auf VR +)  
Hilfsbremse ) mech. IB, auf Räder [a. Räder der hintersten  
Stellbremse ) der hintersten Achse [Achse \*)  
Getriebeart Powershift Anz. Gänge 4 Stufen  
Diff. Sperre - Zughaken V=Steckn. Höchstgeschwind. 38 km/h

**MOTOR** Bauart Reihe Takte 4  
Marke DEUTZ Treibstoff D  
Typ F 5 L 912  
Lage hinten Anz. Zyl. 5  
Bohrung 100 Hub 120  
Hubraum 4710 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 23,98  
Leist.-PS 93 (DIN) bei 2500 U/min  
Kühlung Luft  
Lärm 82 dB (A) bei 2500 U/min  
Lärmdämpfung 1/Topf 550xØ 185  
Bacharach: 3,0

**KAROSSERIEFORM** Grader Anz. Türen 2  
Schiebedach -  
Anz. Plätze: TOTAL 1 (Notsitz nur für Baustelle)

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1740 H 1740  
Spurkreis L 23,8 R 23,8

Achsabstand 4720 (Abstand Doppelachse 1200)

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>7500</u>	
Breite	<u>2180</u>	
Höhe	<u>2860</u>	
Ueberhang V	<u>1430</u>	
H	<u>1350</u>	
S		

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2460</u>		<u>5860</u>	<u>8320</u>
Nutzlast				
Total				<u>8320</u>
Fabrik-Garantie	<u>2900</u>		<u>6900</u>	<u>9500</u>
Reifen-Dimens.	<u>16-20 10PR</u>		<u>16-20 10PR</u>	<u>**)</u>
Tragkraft p. Achse	<u>4050 (1,50)</u>		<u>2x4050(1,50)</u>	<u>50 km/h</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 V

Fernlicht CH 1 0821 02 Lichtlupe -  
 Abblendlicht id. §) Standlicht in Scheinwerfer §)  
 Markierlicht V= A (E) §) / H= CH 1 2404 01  
 Warnvorrichtung BOSCH CH 5 0301 03 84 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 Rückstrahler H+seitl.= I (E)  
 Stoplicht R - S1 Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. links kombiniert Schildform Einheitsformat  
 Rückspiegel 1/innen + 2/beids. Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung IV  
 Vorn 1 (E) seitl. 4 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden  
 Unterlegkeile: 2/285x150x170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw.Arbeitsmaschine (Ausn.-Fz.)  
 Marke & Typ FRISCH F 75 B 1  
 Typenschein-Nummer CH 5263 11  
 Karosserieform Grader  
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1  
 Leergewicht 8320 Treibstoff D  
 Nutzlast - PS 23,98  
 Hubraum 4710  
 Gesamtgew. 8320 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 44327

- + ) Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorn = 5200 mm  
 \* ) Betriebsbremse : Kontrollampe für 1/3 Druckabfall wird vom Importeur montiert  
 \*\* ) Bereifungsvarianten: V= 14,5-20 EM 10PR 3500 (1,5) / H= 14,5-20 EM 10PR 7000 (1,5)  
 V= 18 -20 6PR 3300 (1,9) / H= 18 -20 6PR 6600 (1,9)  
 H= 41 -24 Lypsoid 8000 (1,5)

Wenn mit Reifenvarianten ausgerüstet, Breite, Spur und Abstand Reifen-Fahrgestell kontrollieren.

- §) Markierlichter vorn erforderlich (bei der Einzelabnahme kontrollieren)  
 Anordnung der Beleuchtung vorn technisch bedingt.

Angaben für den Fahrzeugausweis siehe Zusatzkarte I

Schlieren, 21.9.73

Schwere  
Arbeitsmaschine  
(Ausnahme-Fz.)

F R I S C H

F 75 B 1

CH 5263 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- 106 - Begleitfahrzeug mit gelbem Gefahrenlicht erforderlich
- 160 - Markierlichter vorn wegnehmbar, müssen für Ueberführungsfahrten montiert sein
- 115 - gelbes Gefahrenlicht erforderlich
- 138 - Schutzvorrichtung, gelb/schwarz markiert, an Vorderkante des Bulldozerblattes
- 160 - Sturzverstellung der Vorderachse mit Originalbolzen sichern
- 141 - Planierschild muss aufgezogen sein und darf nicht über das Fahrzeugprofil hinausragen
- 141 - sämtliche Bedienungshebel des Planierschildes müssen gesichert sein
- 141 - Heckaufreisser muss hochgezogen sein (richtige Stellung auf Standkontroll-Skala in Kabine ersichtlich)
- 125. Sonderbewilligung erforderlich