

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Gesellschaftswagen	M E R C E D E S - B E N Z		0 3 0 2 / Radst. 5050 Motor OM 327		1966	5 2 6 4	
Merkmale "0 302" auf Hersteller-Plakette, links bei rechtem vorderem Einstieg							
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff		Anzahl Zyl.		
DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich			Diesel		6		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinten oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen hinten auf Motorblock, angenietete Plakette							
Motor-Typ OM 327 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors hinten Motorbremse Staudruck, pneumatisch betätigt							
Zyl.-Inhalt		7'980 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mech. vollsynchronisiert		Länge 10'150	
Kühlung		Wasser		Zughaken:		Breite 2'300	
Antrieb auf Hinterräder		Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10		auf Wunsch		Höhe 2'900	
Anzahl Achsen		2		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'950		Radstand 5'050	
Anzahl Reifen		6		Geschw. dir. Gang 105 Spur H. 1'748		Überhang H. 3'040	
Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, mit Druckluftunterstützung, Innenbacken					
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder - Ratschenbremse					
Gewichte		vorn hinten Total		Berellung		vorn hinten oder	
Leer		2'410 5'590 8'000		Dimension		9.00x20 9.00x20 9.00R20	
Nutzlast		1'640 2'910 4'550		Pneu-Tragk.		4'700 8'500 b. 6,50 atü	
Gesamtgew.		4'050 8'500 12'550		Multi-Ply			
Fabrikgarant.		4'700 8'500 13'200		F 100			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		3	
Lenkung: Lage		links - Front - mit Unterstützung		Motor-Marke		MERCEDES-BENZ	
Bohrung		115		Hub		128	
Karosserie-Form		Car				Brems-PS 150 DIN	
Zahl der Plätze: Total		44 *)		(vorn Mitte hinten)		Steuer-PS 40,63	
						Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	beidseitig vor Vordertüren (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer + 2 Markierl.	H=	beidseitig über Stoplicht (orange)
Nebellampe	2/ in Stosstange [vorn oben in Blink.	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Kl.) + Druckluft
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 74	Rückblickspegel	2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ über Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tachograph KIENZLE
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales + langes	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslicht		
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)		
Lärmmessung	82 dB bei 2'600 U/min	- Warnvorrichtung =	98 / 104 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Auch mit 12 Reihen lieferbar (48 Plätze). Bei mehr als 44 Plätzen Innenmasse kontrollieren.
- §) Markierlichter V + H, seitlich an Dachkante (Abstand vom Fahrzeug-Rand max 100 mm).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 11.11.65

Die Typenprüfungskommission