

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Gesellschaftswagen	MERCEDES-BENZ	0 302 / Radst. 5050 Motor OM 352	1966	5 2 6 5

Merkmale "0 302" auf Hersteller-Plakette, links bei rechtem Vorder-Einstieg

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinten oben auf Längsträger + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Block

Motor-Typ OM 352 - Reihomotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung

Lage des Motors hinten Motorbremse Staudruck, pneumatisch betätigt

Zyl.-Inhalt	5'675 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert Zughaken:	Länge 10'150
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10 auf Wunsch	Breite 2'300 +)
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'950	Höhe 2'900
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105 Spur H. 1'748	Radstand 5'050
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre Wendekreis 16,30/15,80	Überhang H. 3'040

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Druckluftunterstützung, Innenbacken

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder - Ratschenbremse

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	2'410	5'590	8'000	Dimension	9.00x20	9.00x20	9.00R20	Länge
Nutzlast	1'640	2'910	4'550	Pneu-Tragk.	4'700	8'500 b.	6,50 atü	Breite
Gesamtgew.	4'050	8'500	12'550		Multi-Ply			Höhe
Fabrikgarant.	4'700	8'500	13'200		F 100			Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.

Anzahl Türen 3

Überhang H.

Lenkung: Lage links - Front - mit Unterstützung Motor-Marke MERCEDES-BENZ Brems-PS 126 DIN

Bohrung 97 Hub 128 Steuer-PS 28.90

Karosserie-Form Car

Zahl der Plätze: Total 44 *) (vorn Mitte hinten) Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	beidseitig vor Vordertüren (orange)
Standlichter	2/ in Scheinw. + 2 Markierl.	H=	beidseitig über Stoplicht (orange)
Nebellampe	2/ in Stosstange [vorn oben in Bl.	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Kl.) + Druckluft
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 74	Rückblickspegel	2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ über Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tachograph KIENZLE
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales od. langes	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ über Schlusslicht		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'800 U/min - Warnvorrichtung = 98 / 104 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Auch mit 12 Reihen lieferbar (48 Plätze). Bei mehr als 44 Plätzen Innenmasse kontrollieren.

§) Markierlichter V + H, seitlich an Dachkante (Abstand vom Fahrzeug-Rand max. 100 mm).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 27.10.65

Die Typenprüfungskommission