

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren(Ausnahmefz.) *)

F U C H S

F 712 M

ZUSATZKARTE
CH 5265 08

Hersteller Johannes FUCHS KG., Ditzingen, Bad Schönborn (D)

Erkennungsmerkmale "F 712 M" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette rechts vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderachse

Fahrgestellnummer rechts vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse

Motorkennzeichen "F 3 L 912" rechts seitlich auf Motorblock, angenietete Plakette

Hauptimporteur Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen

Geprüftes Fahrzeug 2212200104

Unveränderliche Zeichen im Typencode

F 712 M

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	8
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	hydrostatischer Antrieb + Untersetzungsgetriebe		
Anzahl Gänge	2-Stufen + 2 mech. Achsantrieb		Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder		
Hilfsbremse	+)	Hydrostatischer-Antrieb in Kombination mit Federspeicher, hydraulisch, abstufbar, Innenbacken, auf HR, Betriebsdruck aus reduzierter Arbeits-	
Feststellbremse		hydraulik, mech, Lösevorrichtung=Handkurbel a. Zyl.	
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F 3 L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	2826	Steuer-PS	14,39
Leistungs-PS	54 DIN	bei U/min	2500
Lärm	85	dB/A bei U/min	2500
Schalldämpfer	1 Topf 300 x 231 x 121 mm		
Abgasprüfung	Bacharach= 3,0 / SZ= 1,6 bei 2375 U/min		
Entstörung	---		

Karosserie

Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	2/beidseitig **)
Unterlegkeil	1/380x170x200 mm	Zugvorrichtung	V=Deichael wegn.
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		6570	Achsubstand 2250 /
Breite		2500	Doppelachse v h
Höhe		4000	Spurweite v h 1920
Ueberhang	s	---	Spurweite v h
	v	2750	h
	h	1570	Spurkrols l 13500 r 13500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			3650 *)

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	7500	7500	15000
Nutzlast	(Betriebsgewicht im schwersten Ausrüstungs-		
Gesamtgewicht	zustand) 15000		
Fabrikgarantie	15300		
Reifengrösse	9.00-20	9.00-20	(Varianten ++)
Ply / bar	14 / 6,75	14 / 6,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	12420	12420	
für V max	25 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	17 km/h		

Ausrüstung	-----
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s K 12642 §) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) a. Baggerarm ; V= A (E) h A (E)
Zusätzliche Lichter	2/Arbeitslichter vorn
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-----
Scheibenwischer	1/Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere gemäss Homologations- blätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)		
Marke und Typ	F U C H S F 712 M		
Typenscheinnummer	CH	5265	08
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	15000	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht	15000	Hubraum	2826

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Art des Fahrzeuges : Als Arbeitsanhänger siehe TS CH 9267 06
- * Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorn 3650 mm.
- ** Sichtkreis - 12m : Sichtkreis nach vorne rechts wird durch Baggerarm teilweise verdeckt, zusätzlicher Spiegel rechts, nach vorne gerichtet, erforderlich (300 cm²).
- + Feststellbremse : Notlösevorrichtung in Kabine nicht erforderlich, da hydr. Betriebsbremskreis gesperrt werden kann.
- ++ Reifenvarianten : 8.25 - 20, 14 PR, 10400 kg (6,75), V-max. 25 km/h, Spur unveränderlich.
- § Ausrüstung : Anbringung der vorderen seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Überwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit Seitenblickspiegeln vorn (Code 104).
- Sonderbewilligung erforderlich (Code 125).
- nachts und wenn die Witterung es erfordert, Markierlicht vorn am Ausleger erforderlich (Code 137).
- muss Hersteller-Betriebshandbuch mitführen (Code 141).
- Hubzylinder-Transportstellung (gem. Handbuch, zulässige Höhe 4000 mm).
- Bedienungshebel für Hydraulik gesichert (gem. Handbuch).
- Trägerstrebe im 3. Loch von oben, Stütze im vordersten Loch.
- Oberwagen mit Steckbolzen gesichert.
- Federspeicher in Stellung "Selbstfahrbetrieb".
- Seilsicherung zwischen Träger und Stiel. (Code 141).
- Planierschild und Abatollstützen hochgezogen und gesichert (Code 140).
- Lichter und Richtungsblinker müssen angebracht sein.

Typenschein gültig für vor dem
1.10.77 importierte Fahrzeuge

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

✓ Bad Schönlorn, 20. - 23.12.76.

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz)

F U C H S

F 7 1 2 M

CH 5265 08

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14. Juli 1977 in Siebnen - Br.

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : Vmax, stufenlos, iA 6,57, 83 dB/A

Nahfeld : 95 dB/A bei 2500 U/min