

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 5265 09

Arbeitskarren(Ausnahmefz.) *)

F U C H S

F 713 M

Hersteller

Johannes FUCHS KG., Ditzingen, Bad Schönborn (D)

Erkennungsmerkmale

"F 713 M" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

rechts vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse

Motorkennzeichen

"F 4 L 912" rechts seitlich auf Motorblock, angenietete Plakette

Hauptimporteur

Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen

Geprüftes Fahrzeug

2214200064

Unveränderliche Zeichen im Typencode

F 713 M

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 8

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

hydrostatischer Antrieb + Untersetzungsgetriebe

Anzahl Gänge

2-Stufen+2 mech. Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

+) }

Hydrostatischer-Antrieb in Kombination mit Federspeicher, hydraulisch, abstufbar, Innenbacken, auf HR, Betriebsdruck aus reduzierter Arbeits-hydraulik, mech. Lösevorr.=Handkurbel auf Zylinder

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

DEUTZ Typ F 4 L 912

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage hinten

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung

100 Hub 120

Hubraum

3768 Steuer-PS 19,19

Leistungs PS

74 DIN bei U/min 2500

Lärm

85 dB/A bei U/min 2500

Schalldämpfer

1 Topf 430x230x125 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 4,0 / SZ= 2,4 bei 2375 U/min

Entstörung

Karosserie

Bagger

Anzahl Türen

1 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

--- Rückspiegel 2/beidseitig **)

Unterlegkeil

1/380x170x200 mm Zugvorrichtung V=Deichsel wegn.

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Maße

Innen aussen

Länge

6620 Achsabstand 2250 /

Breite

2500 Doppelachse v h

Höhe

4000 Spurweite v 1920 h 1920

Ueberhang

s --- Spurweite v -

v 3150 h -

h 1220 Spurbreite l 13500 r 13500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

3640 *)

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

8000 8000 16000

Nutzlast

(Betriebsgewicht im schwersten Aus-

Gesamtgewicht

rüftzustand) 16000

Fabrikgarantie

12000 12000 16700

Reifengröße

9,00-20 9,00-20 (Varianten

Ply / bar

14 / 6,75 14 / 6,75 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

12420 12420

für V max

25 km/h 25 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Gepufte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 18 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 17 km/h

Ausrüstung

Fernlichter -----

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1(E)

Bremslichter R-S1(E)

Richtungsblinker v 1 (E) s K 12642 §) h 2a (E)

Ruckstrahler v s h I (E)

Markierlichter v A (E) a, Baggerarm V=A (E) h A (E)

Zusätzliche Lichter 2/ Arbeitslichter vorn

Kontroll Nr.-Beleuchtung -----

Scheibenwischer 1/Blatt ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA el 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)		
Marke und Typ	F U C H S	F 713 M	
Typenscheinnummer	CH	5265 09	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	16000	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges : Als Arbeitsanhänger siehe TS CH 9267 07

- *) Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorn 3640 mm.
- **) Sichtkreis - 12m : Sichtkreis nach vorne rechts wird durch Baggerarm teilweise verdeckt, zusätzlicher Spiegel rechts, nach vorne gerichtet, erforderlich (300 cm²).
- §) Ausrüstung : Anbringung der vorderen seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt.
- +) Feststellbremse : Notlösevorrichtung in Kabine nicht erforderlich, da hydr. Betriebsbremskreis gesperrt werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn (Code 104).
- Sonderbewilligung erforderlich (Code 125).
- nachts und wenn die Witterung es erfordert, Markierlicht vorn am Ausleger erforderlich (Code 137).
- muss Hersteller-Betriebshandbuch mitführen (Code 141).
- Hubzylinder-Transportstellung (gem. Handbuch, zulässige Höhe 4000 mm).
- Bedienungshebel für Hydraulik gesichert (gem. Handbuch).
- Trägerstrebe im 3. Loch von oben, Stütze im vordersten Loch.
- Oberwagen mit Steckbolzen gesichert.
- Federspeicher in Stellung "Selbstfahrbetrieb".
- Seilsicherung zwischen Träger und Stiel. (Code 141).
- Planierschild und Abstellstützen hochgezogen und gesichert (Code 140).
- Lichter und Richtungsblinker müssen angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung

Bad Schönborn, 20. - 23.12.76.

Typenschein gültig für vor dem
1.10.77 importierte Fahrzeuge

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz)

F U C H S

F 7 1 3 M

CH 5265 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14. Juli 1977 in Siebnen - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : Vmax, stufenlos, iA 9,04, 85,5 dB/A

Nahfeld : 96 dB/A bei 2500 U/min