

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren(Ausnahmefz.) *

FUCHS

F 714 M

CH 5265 12

Hersteller Johannes FUCHS KG, Maschinenfabrik, Ditzingen, Bad Schönborn (D)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "F 714 M"

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "F6L 912" rechts, seitlich am Motorblock, angenietete Plakette
 Hauptimporteur Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen
 Geprüftes Fahrzeug 2215210154

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Marke	DEUTZ
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe
Getriebe	hydrostatischer Antrieb, Zusatzgetr. Strasse/Gel.	Treibstoff	D
Anzahl Gänge	2 Stufen	Kühlung	Luft
Betriebsbremse	hydraulisch, Hochdruckanlage, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder	Bohrung	100
		Hubraum	5652
		Leistungs-kW PS	78 kW DIN
Hilfsbremse	hydrostatischer Antrieb in Kombination mit hydraulischem Federspeicher, abstuftbar, IB, auf Kardan bzw. alle Räder, Betriebsdruck aus reduzierter Arbeitshydr., Notlösung in Kabine nicht erford., da Betriebsbremskreis gesperrt werden kann, mech. Lösevorr. = Handkurbel an Zylinder	Lärm- Standm.	77 dB/A bei U/min
Feststellbremse		Schalldämpfer	1 Topf 690x120x232 mm
Dauerbremse		Abgasprüfung	Bacharach = 3,0
2-Kreis-Kontrolle		Entstörung	---

Karosserie		Gewichte		
Anzahl Türen	1	vorn	hinten	total
Sicherheitsgurten	---	6000	10700	16700
Unterlegkeil	1/320x200x160 mm	(Gewichte mit Abstellstützen vorn und hinten, Löffelarmlänge 2800 mm, ohne Kübel)		
Diebstahlsicherung	---	Nutzlast	10000	11500
		Gesamtgewicht	13800	13800
Anzahl Plätze	t 1 v --- M --- h ---	Fabnkgarantie	9,00 - 20	9,00 - 20
		Reifengröße	14 / 7,75	14 / 7,75
Masse	innen aussen	Ply / bar	20	20
Länge	6785	Tragkraft	20	20
Breite	2500	für V max	20	20
Höhe	3980			
Ueberhang	s --- v 2980 h 1305	Garantierte Anhängelast gebremst		
	Achsabstand 2500	Garantierte Anhängelast ungebremst		
	Doppelachse v --- h ---	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	Spurweite v 1930 h 1930	Geprüfte Anhängelast		
	Spurweite v --- h ---	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20	km/h
	Spurkreis ø l 14800 r 14800	Höchstgeschwindigkeit gemessen	19	km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3600			

bei 2300 U/min am Motor

§§)	
Ausrüstung	---
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	A (E) in M
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) V ₃ K 12642 h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h R (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	1/ A (E) am Ausleger / 2/ Arbeitsl. mit Kontroll.
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	FUCHS F 7 1 4 M		
Typenscheinnummer	CH	5265	12
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	16700	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,78
Gesamtgewicht	15700	Hubraum	5652

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- +*) Art der Ausnahmen : Distanz ab Lenkrad nach vorn 3600 mm; Gesamtgewicht.
- +*) Lärmdämpfung : Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +*) Reifenvarianten : 10.00 - 20, 14 FR, 14260 kg (6.5), V-max. 20 km/h.
- §) Karosserie : Wahlweise lieferbar mit 2 od. 4 Abstellstützen, Heckschild sowie mit diversen Auslegergrößen.
- §§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Auf der rechten Seite, nach vorne gerichtet.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich. Code 14 eintragen: Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Markierungstafel mit Markierlicht vorn oben am Ausleger.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (sofern vorhanden).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: mech. Sicherung für Heckschild (sofern vorhanden) und Oberwagen, Struppe für Löffelarm, Hydraulikventil für Hubarm und Bedienungshel in Kabine; Ausleger muss auf Höhenmarkierung gestellt werden (Gesamthöhe max. 4000 mm).
- 160 - bei Ueberführungsfahrten muss die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker montiert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Pfäffikon, 7.7.81.

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.)

F U C H S

F 7 1 4 M

CH 5265 12

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 26.07.83 in Pfäffikon/SZ - Sta/PR

- Getriebe : Getriebe nicht mehr an Hinterachse sondern zentral angebrachtes Verteilergetriebe iA neu 20,37.
- Lärmdämpfung : zusätzlich Ansaugöffnung hinten mit Gummimatte abgedeckt. Linke Motorraumseite mit Schaumstoff abgedeckt.
- V-max. : 18 km/h bei 2300 U/min.
- Standmessung : 74,0 (rechts) bei 1725 U/min.